



Kletterpyramide MIDO

H0481



H0365

Klettertier CLIMBOS



H4251

Wasserspielplatz NAHLA

Weitere attraktive Produkte rund um das Thema Spiel finden Sie online: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Mehr Spielplatzausstattung:  
[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

SPIEL



Spielkombination COLUMBUS

H3822



H3349

Spielkombination BORO



H4118

Wippe SWING

## Fallschutzplatten TANDEL

**Konstruktion:** Die leicht federnde Fallschutzplatte besteht aus recyceltem Gummigranulat und wird mit farbigem Polyurethan-Klebstoff gebunden. Die Montage der Fallschutzplatten ab einer Stärke von 45 mm erfolgt mithilfe von Steckdübeln (im Lieferumfang enthalten). Fallschutzplatten mit einer Stärke von 30 mm werden mit Polyurethan-Klebstoff (siehe Zubehör) verbunden, es besteht keine Möglichkeit diese mit Hilfe von Steckdübeln zu verbinden.

**Farbe:** Rot

**Fallhöhe:** 1000 mm bis 3100 mm

**Befestigungsart:** Zum freien Verlegen (bitte Verlegehinweise beachten).

**Anlieferung:** Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.



▲ Fallschutzplatten TANDEL

### Zubehör für Fallschutzplatten, Stärke 30 mm

Klebstoff für Fallschutzplatten TANDEL	Nr.	791 004 HR
	€/ Stück	

Es werden ca. 200 ml Klebstoff pro m<sup>2</sup> benötigt.



Fallschutzplatten TANDEL

- Prüfung nach Euronorm EN 1176, EN 1177
- aus Recycling-Gummigranulat



▲ Detail: Steckdübel



▲ Detail: Unterseite

### Fallschutzplatten TANDEL

Stärke	mm	30	45	75	110
Fallhöhe	mm	1000	1500	2400	3100
Gewicht	kg	23	32	42	56
	Nr.	791 000 HR	791 001 HR	791 002 HR	791 003 HR
	€/ m <sup>2</sup>				

Bei Bestellung bitte die gewünschten Quadratmeter angeben!

## Wippe CARA

**NEU**

TOFFOLI  
Giochi

EXKLUSIV bei

**ZIEGLER®**

**Konstruktion:** Bestehend aus einem Wippbalken (90 x 90 mm) aus Aluminium, inkl. Wippgelenk sowie 4 farbig lackierte Edelstahlgriffe und Sitzflächen aus farbigem HDPE-Kunststoff. Alle Kanten abgerundet.

**Empfohlene Fundamentgröße:**  
L 500 x B 500 x T 400 mm

**Freie Fallhöhe:** 1060 mm

**Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**  
B 6060 x L 2300 mm

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

**Anlieferung:** Erfolgt vormontiert.



- Prüfung nach Euronorm EN 1176

### Wippe CARA

B x T x H	mm	4000 x 301 x 762
Höhe über Flur	mm	519
Gewicht	kg	45
	Nr.	780 014 HR
	€	



Wippe CARA



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)