

Ascher POWELL aus Edelstahl - mit Schutzdach



**Ascher POWELL
088 550 EI**

Wandascher POWELL, geschliffen



Standascher POWELL, poliert

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren, L 1450 mm, Ø 75 mm, feuerverzinkt	Nr. €/ Stück	088 094 EI

Konstruktion: Wand- bzw. Standascher aus Edelstahl mit Schutzdach. Standascher inkl. Edelstahl-Aschereinsatz.

Oberfläche: Edelstahl V2A, poliert bzw. geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Wandbefestigungsmaterial und 2 Schellenbänder für Pfosten-Ø 75-100 mm im Lieferumfang enthalten, Pfosten siehe Zubehör. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte Ø 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Wandascher: Schutzkappe am Ascherboden entfernen, Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Standascher: Oberteil mittels Zylinderschloss entriegeln, abnehmen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.



▲ Entleerung Standascher

Ascher POWELL

Inhalt Ascher	Liter	2,5	4,2
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Aufdübeln
Ø x Höhe	mm	120 x 530	200 x 1030
Tiefe	mm	180	200
Gewicht	kg	2	9
poliert	Nr.	088 549 EI	088 547 EI
geschliffen	Nr.	088 550 EI	088 548 EI
	€		

Ascher LENOX aus Edelstahl



Wandascher LENOX,
Behälterkopf schräg



▲ Standascher LENOX
zum Aufdübeln,
Behälterkopf schräg

Konstruktion: Ascher komplett aus Edelstahl, wahlweise mit schrägem oder gewölbtem Behälterkopf. Mit kerbenförmiger Einwurfföpfung und schwenkbarer Schlitzklappe.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigung: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Ø 150 mm, 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln, Oberteil abnehmen und über der Einwurfföpfung entleeren (Schlitzklappe klappbar), 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.



◀ Detail:
Behälterkopf gewölbt



▶ Oberteil abnehmen
und über Einwurfföpfung
entleeren

Ascher LENOX

Inhalt Ascher	Liter	1		1,2	
		zur Wandbefestigung	zur Einbetonieren	zur Wandbefestigung	zur Einbetonieren
Ausführung Behälterkopf		schräg	gewölbt	schräg	gewölbt
Ø x Höhe	mm	90 x 300		90 x 1200	
Gewicht	kg	2		6	
	Nr.	111 050 EI	111 051 EI	111 060 EI	111 061 EI
	€				

Ascher SMOKER aus Aluminium bzw. Edelstahl

Konstruktion: Ascher mit Korpus aus Aluminium und Fußplatte aus Stahl bzw. komplett aus Edelstahl. Für den Innen- und überdachten Außenbereich. Integriertes Sicherheitssieb verhindert, dass Glut und Asche herausfallen. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette“.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet bzw. Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung bzw. mit Fußplatte (Ø 356 mm) zum freien Aufstellen, zur Bodenbefestigung vorbereitet, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Kopfberteil mittels Zylinderschloss entriegeln und abnehmen, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.



Wandascher SMOKER in DB 703 eisenglimmer



Standascher SMOKER in weißaluminium ähnlich RAL 9006



Innenbehälter zum Entleeren entnehmen

Ascher SMOKER

Inhalt Ascher	Liter	1,5	3
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln
Ø x H	mm	100 x 590	356 x 1041
Gewicht	kg	4	12
RAL 9011 graphitschwarz	Nr.	103 076 EI	103 080 EI
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 077 EI	103 081 EI
DB 703 eisenglimmer	Nr.	103 078 EI	103 079 EI
	€		
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 127 EI	103 128 EI
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker	Nr.	245 000 EI
M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	€/ Stück	

Pro Ascher wird 1 Stück benötigt.

Standascher ROYAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Besonders für den Innenbereich. Mit Bodenrunde und Schutzdach auch für den Außenbereich geeignet.

Konstruktion: Standascher bestehend aus 2 gleichförmigen Stahlteilen. Zweiteilige Konstruktion, hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Unterteil. Mit Ascherschale aus Kunststoff und feuerverzinktem Sieb. Sandbedarf für 1 Ascherfüllung ca. 6-8 kg. Lieferung inkl. 1 Aufkleber „Zigarette“.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. mit Bodenrunde zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Schutzdach: Ohne Verriegelung.

Mit Schutzdach: Schutzdach und Sieb mittels Kette und Vorhängeschloss entriegeln, Sieb abheben und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.



▲ Standascher ROYAL aus Stahl, zum freien Aufstellen, ohne Schutzdach, in RAL 6001 smaragdgrün



▲ Standascher ROYAL aus Edelstahl mit Schutzdach in RAL 9006 weißaluminium, inkl. Vorhängeschloss und Kette (Zubehör)

Standascher ROYAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Inhalt Ascher	Liter	3,7
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø x H	mm	400 x 730
Gewicht	kg	5
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 163 EI
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 165 EI
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 161 EI
RAL 6001 smaragdgrün	Nr.	088 164 EI
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 160 EI
RAL 7024 graphitgrau	Nr.	088 183 EI
RAL 9016 verkehrsweiß	Nr.	088 167 EI
silber	Nr.	088 169 EI
antik-silber	Nr.	088 179 EI
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 168 EI
	€	

Zubehör für Standascher

Schutzdach, pulverbeschichtet, inkl. Vorhängeschloss und Kette	Nr.	088 255 EI
	€/ Stück	
Bodenrunde aus Stahl, feuerverzinkt, inkl. Montagmaterial zum Aufdübeln	Nr.	088 256 EI
	€/ Stück	
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr.	088 130 EI
	€/ VE	



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.