

## Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL und PRESENT



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast PRESENT mit Teleskop-Drehausleger

**Konstruktion:** Einteiliger Fahnenmast aus Aluminium. Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil. Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut. Innenliegende Hissvorrichtung mit Sechskantkurbel. Mastbeschläge aus Edelstahl, Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), verstellbar bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichts-säckchen gegen Hochwehen der Flagge.

**Oberfläche / Farbe:** Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.



### Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL

- für das häufige Hissen geeignet
- Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil für komfortable Bedienung
- silbereloxierte, statisch optimierte Aluminiumrohre mit eingelassener Nut und innenliegender Seilführung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Innensechskantverriegelung der Hissvorrichtung
- Halbmastbeflaggung möglich

Passende Flaggen finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

FLAGGEN



#### Alu-Fahnenmast FAZIL ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm		75		100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	45
	Nr.	397 210 EI	297 032 EI	297 033 EI	297 034 EI	297 035 EI
	€					297 337 EI

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 473).

#### Alu-Fahnenmast PRESENT mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm		75		100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	45
	Nr.	397 211 EI	297 320 EI	297 321 EI	297 322 EI	297 323 EI
	€					297 336 EI

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 473).

## Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

**Konstruktion:** Wahlweise einteiliger oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil, standardmäßig abschließbar mittels Innensechskantschloss.

**Oberfläche / Farbe:** Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.



- außenliegende Universalhissvorrichtung für eine leichte Bedienung
- silbereloxierte Aluminiumrohre mit nachspannbarem Hissystem für festen Sitz
- Halbmastbeflaggung möglich

### Alu-Fahnenmast GRAZIL

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10	
Mast-Ø	mm		75		100		
Ausführung		einteilig					
Gewicht	kg	12	14	16	20	23	40
	Nr.	397 603 EI	297 040 EI	297 041 EI	297 042 EI	297 043 EI	397 591 EI
	€						
Ausführung		zweiteilig					
Gewicht	kg	–	–	–	22	25	42
	Nr.	–	–	–	298 003 EI	298 004 EI	298 005 EI
	€	–	–	–			

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 473).



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

## Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

**NEU**

**Konstruktion:** Einteiliger, konischer Fahnenmast aus Aluminium. Ovaler Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast bzw. in der Führungsschiene inkl. Hissvorrichtung mit Sicherheitsseilklemme. Hissvorrichtung standardmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 20 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Ab Masthöhe 9 m ist eine Boden-Kipphalterung, aus Stahl, im Lieferumfang enthalten. Die Boden-Kipphalterung ist komfortabel in vier Richtungen kippbar, hat eine präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen und ist anpfasterbar.

**Oberfläche / Farbe:** Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

**Befestigungsart:** Bei Masthöhen 6, 7 und 8 m Lieferung ohne Bodenhalterung. Bei Masthöhen 9, 10 und 12 m erfolgt die Lieferung inkl. Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).



- durch das konische Mastprofil, besonders für große Windbelastung geeignet
- Diebstahlsicherung des Fahnentuches durch innenliegende abschließbare Hissvorrichtung

### Alu-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10	12
Mast-Ø	mm		100			135	
Modell		ROBUSTA					
Ausführung		ohne Ausleger					
Gewicht	kg	16	17	18	32	35	42
	Nr.	297 501 EI	297 502 EI	297 517 EI	297 503 EI	297 022 EI	297 500 EI
	€						
Modell		MACON					
Ausführung		mit Teleskopausleger					
Gewicht	kg	16	19	21	33	36	43
	Nr.	297 186 EI	297 187 EI	297 188 EI	297 189 EI	297 190 EI	297 191 EI
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung (Höhe über Flur 6, 7 und 8 m), Lieferung inkl. Boden-Kipphalterung (Höhe über Flur 9, 10 und 12 m).



Konischer Aluminium-Fahnenmast MACON mit Teleskopausleger