

Kettenabsenker LORGUES

Konstruktion: Set bestehend aus Antriebssäule (anschlussfertig mit integrierter Motorsteuerung), Gegensäule (Abwickeleinheit mit Gegengewicht) und Absperrkette bis max. 8 Meter Absperrbreite (Gliederstärke 9 mm) oder Absperrkette bis max. 16 m Absperrbreite (Gliederstärke 5 mm) aus Stahl.

Das Antriebssystem mit einem 24 V Motor bietet höchste Sicherheit und große Zuverlässigkeit.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Mehrpreis in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei \pm 0 mm mittels Bodenplatte (280 x 280 mm).

Funktion: Ein Motor hebt und senkt die Absperrkette. Die Absperrkette wird an der Gegensäule befestigt. Ein Gegengewicht bewirkt eine volle Durchfahrtsbreite. Bei Stromausfall oder Notfällen Entriegelung mit Hilfe eines Spezialschlüssels möglich.

Technische Daten: Netzanschluss: 230 V, Antriebsmotor: 230 V oder 24 V, Maximale Zugkraft: 500 N, Laufzeit: 12 s

Option: Bodenschiene zum Schutz der Kette, überflur (Bodenschiene wird aufgedübelt) oder unterflur (Bodenschiene wird einbetoniert) siehe Zubehör.

Bedienelemente und Bediensäule siehe gegenüberliegende Seite.

230 - mm -

Kettenabsenker LORGUES Komplett-Set Sperrbreite max. 16 Variante Set 1 Set 2 für normalen Betrieb für intensiven Betrieb Ausführung (ca. 18200 Zyklen / Jahr) (ca. 7300 Zyklen / Jahr) Pfostenmaße mm Ø 280 Höhe über Flur mm 780 Gewicht 86 kg 182 228 FI Nr 182 229 FI

€ / Stück

€ / Stück

Bodenschiene überflur

Bodenschiene unterflur

Länge 2 m

182 107 EI

182 108 EI



▲ Komplett-Set bestehend aus Säule mit integriertem Motor und Steuerung, Säule mit Gegengewicht und Abwickeleinheit, Kette bis 8 m bzw. 16 m je Modell




Bedienelemente		
4 Kanal Handsender	Nr. € / Stück	182 180 EI
Transponderleser*	Nr. € / Stück	182 190 EI
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. € / VE	182 191 EI
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. € / VE	182 192 EI
Bluetooth-Schalter* für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. € / Stück	182 225 EI
Bluetooth-Schalter* für 50 Benutzer	Nr. € / Stück	182 226 EI
Bluetooth-Schalter* für 250 Benutzer	Nr. € / Stück	182 227 EI
Funkempfänger-Set	Nr. € / Stück	182 239 EI
Lichtschranke für den Einbau in den Pfostendeckel	Nr. € / Stück	182 327 EI
	- " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	

^{*}Für den Einbau dieser Bedienelemente wird eine Bediensäule benötigt.

Bediensäule		
Standgehäuse für Pkw zum Einbau von Bedienelementen	Nr. € / Stück	182 224 EI







Konfigurationsbeispiel mit Induktionsschleifen und Lichtschranken (auf Anfrage)