



Hebe-Kipp-Mechanismus

Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, einseitig kippbar, mit Bodenplatte, mit Profilzylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

**Sperrpfosten  
GERNIKA NEW**

## Sperrpfosten GERNIKA NEW aus Stahl

**Konstruktion:** Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Stahlkappe zusätzlich auch mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder herausnehmbar mit Kippfunktion.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet. Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Für herausnehmbare Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend der Universalschlüssel, siehe Zubehör, benötigt.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, in RAL 9007 graualuminium

Sperrpfosten LINARES finden Sie online unter:  
[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)



H0466 🔍

### Sperrpfosten GERNIKA NEW

Befestigungsart	zum Aufdübeln			zum Einbetonieren					
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	70 x 70								
Höhe über Flur	900								
Gewicht	9			7		12		11	
Oberfläche	feuerverzinkt								
Nr.	397 247 EI	397 226 EI	397 228 EI	397 230 EI	397 232 EI	397 234 EI	397 236 EI	397 238 EI	
€									
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet								
Nr.	397 248 EI	397 227 EI	397 229 EI	397 231 EI	397 233 EI	397 235 EI	397 237 EI	397 239 EI	
€									

\*mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus

**GERNIKA NEW herausnehmbar mit Kippfunktion (siehe Darstellung)**

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	70 x 70		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 240 EI	397 242 EI	397 244 EI
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	397 241 EI	397 243 EI	397 245 EI
	€			

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 EI
	€/ Stück	
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EI
	€/ Paar	
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr.	297 171 EI
	€/ Stück	
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt	Nr.	297 278 EI
	€/ VE	
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß	Nr.	297 289 EI
	€/ VE	
Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m		
Universalschlüssel mit Dreikant*	Nr.	397 246 EI
	€/ Stück	

\*Bei herausnehmbaren Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend ein Universalschlüssel benötigt.



Kippfunktion:

▲ Wenn es die Situation erfordert, können kippbare Sperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen



◀ Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig kippbar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

**Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

	RAL 7016 anthrazitgrau		RAL 7021 schwarzgrau		RAL 9010 reinweiß*		DB 703 eisenglimmer	* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie
--	------------------------	--	----------------------	--	--------------------	--	---------------------	--

**Sperrpfosten MONTIJO aus Stahl**

**Konstruktion:** Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

• mit Abschlusskappe aus Stahl

**Sperrpfosten MONTIJO**

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	900		
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Gewicht	kg	4	5	
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 714 EI	397 718 EI	397 716 EI
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr.	397 715 EI	397 717 EI	397 719 EI
	€			
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Gewicht	kg	6		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 720 EI	397 722 EI	397 724 EI
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr.	397 721 EI	397 723 EI	397 725 EI
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EI
	€/ Paar	

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.



Sperrpfosten MONTIJO

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.