



Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, Ø 76 mm, mit Bodenplatte, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrpfosten GERODA aus Stahl **NEU**

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet. Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profizylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, zum Einbetonieren mit bzw. ohne Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9010 reinweiß*
- DB 703 eisenglimmer

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten GERODA Ø 60 mm

Befestigungsart	zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
<i>Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</i>				
	Ø 60			
Pfostenmaße mm	900			
Höhe über Flur mm	4			5
Gewicht kg	4			5
Oberfläche	feuerverzinkt			
Nr.	397 249 EI	397 251 EI	397 255 EI	397 253 EI
€	397 249	397 251	397 255	397 253
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Nr.	397 250 EI	397 252 EI	397 256 EI	397 254 EI
€	397 250	397 252	397 256	397 254

Sperrpfosten GERODA Ø 76 mm

Befestigungsart	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln		
<i>Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</i>							
	Ø 76						
Pfostenmaße mm	900						
Höhe über Flur mm	5				7		
Gewicht kg	5	7	6		7		
Oberfläche	feuerverzinkt						
Nr.	397 258 EI	397 259 EI	397 264 EI	397 263 EI	397 261 EI	397 270 EI	397 267 EI
€	397 258	397 259	397 264	397 263	397 261	397 270	397 267
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
Nr.	397 257 EI	397 260 EI	397 265 EI	397 266 EI	397 262 EI	397 269 EI	397 268 EI
€	397 257	397 260	397 265	397 266	397 262	397 269	397 268

Zubehör			
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 EI	€ / Stück
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr.	297 171 EI	€ / Stück
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	297 278 EI	€ / VE
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	297 289 EI	€ / VE
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EI	€ / Paar

Sperrpfosten MURCIA aus Aluminium

Konstruktion: Sperrpfosten aus Aluminium. Wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Kettenkopf ▲ Spitzkopf



Sperrpfosten MURCIA

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm		Ø 60	
Höhe über Flur	mm		900	
Gewicht	kg	2	3	4
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet		
Kopfform		Spitzkopf		
	Nr.	297 519 EI	297 523 EI	297 521 EI
	€			297 525 EI
Kopfform		Kettenkopf		
	Nr.	297 518 EI	297 522 EI	297 520 EI
	€			297 524 EI

Zubehör für Befestigung auf Beton	
Schwerlastanker	Nr.
M 8 / 100 Stahl	€ / Paar
	297 990 EI

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör	
Dreikantschlüssel, extra	Nr.
	€ / Stück
	297 144 EI

Wir beraten Sie gerne: **07672/958 950**



• **Hinweis:** Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Absperrketten Seite 504.

Sperrpfosten MERIDA aus Stahl - mit Betonpilz

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung und einem Betonpilz. Einfache Montage des Sperrpfostens am Betonpilz durch eine zentral versenkte Steinschraube.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Sperrpfosten MERIDA mit Betonpilz

Befestigungsart	zum freien Aufstellen	
Ø Parkpilz	mm	250
Pfostenmaße	mm	Ø 64
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	20
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr.	178 005 EI
	€	



Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail: beratung@ziegler-metall.at

Absperrketten Seite 504.