




Wegesperre BORAS NEW zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Pendelstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



Wegesperre BORAS NEW mit Gasdruckfeder

▶ höhenverstellbare Auflagestütze

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium. Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integrierte Doppel-Hub-Gasdruckfeder mit Edelstahlabdeckung. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gasdruckfeder

Wegesperre BORAS NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	78	79	81	83	84	88	89	92	93	94	95
Nr.		398 348 EI	398 352 EI	398 356 EI	398 360 EI	398 364 EI	398 368 EI	398 372 EI	398 376 EI	398 380 EI	398 384 EI	398 388 EI
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	81	82	84	85	87	88
Nr.		398 349 EI	398 353 EI	398 357 EI	398 361 EI	398 365 EI	398 369 EI	398 373 EI	398 377 EI	398 381 EI	398 385 EI	398 389 EI
€												
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	79	80	82	83	84	89	90	93	94	95	96
Nr.		398 346 EI	398 350 EI	398 354 EI	398 358 EI	398 362 EI	398 366 EI	398 370 EI	398 374 EI	398 378 EI	398 382 EI	398 386 EI
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	80	82	84	85	87	88
Nr.		398 347 EI	398 351 EI	398 355 EI	398 359 EI	398 363 EI	398 367 EI	398 371 EI	398 375 EI	398 379 EI	398 383 EI	398 387 EI
€												


Zubehör

Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 EI	€ / VE
Schwerlastanker* M 8 / 100 (VE = 4 Stück)	Nr.	297 957 EI	€ / VE
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr.	397 407 EI	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 EI	€ / Set
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr.	397 446 EI	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr.	397 399 EI	€ / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 EI	€ / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 EI	€ / Stück

* für Auflagestütze



Wegesperre MOTALA NEW zum Aufdübeln mit integriertem Gegengewicht, mit höhenverstellbarer Auflagestütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht

▶ Pendelstütze

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium. Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gegengewicht

Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	83	92	102	110	112	124	136	150	160	175	190
Nr.		398 392 EI	398 396 EI	398 400 EI	398 404 EI	398 408 EI	398 412 EI	398 416 EI	398 420 EI	398 424 EI	398 428 EI	398 432 EI
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160	173	191
Nr.		398 393 EI	398 397 EI	398 401 EI	398 405 EI	398 409 EI	398 413 EI	398 417 EI	398 421 EI	398 425 EI	398 429 EI	398 433 EI
€												
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	89	92	103	110	112	125	136	151	160	176	191
Nr.		398 390 EI	398 394 EI	398 398 EI	398 402 EI	398 406 EI	398 410 EI	398 414 EI	398 418 EI	398 422 EI	398 426 EI	398 430 EI
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160	173	191
Nr.		398 391 EI	398 395 EI	398 399 EI	398 403 EI	398 407 EI	398 411 EI	398 415 EI	398 419 EI	398 423 EI	398 427 EI	398 431 EI
€												

Zubehör		
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 EI € / VE
Schwerlastanker* M 8 / 100 (VE = 4 Stück)	Nr.	297 957 EI € / VE
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr.	397 407 EI € / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 EI € / Set
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr.	397 446 EI € / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr.	397 399 EI € / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 EI € / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 EI € / Stück

* für Auflagestütze