



H4440 🔍

Hängematte ASMO



MEHR ABENTEUER FÜR DRAUSSEN.
Lassen Sie sich durch unsere
ZIEGLER-Spielplatzbroschüre inspirieren!

Spielplatzbroschüre downloaden unter:
www.ziegler-metall.at

KATALOGE



H3034 🔍

Federwippe FRIEDA



H3487

Einzelwippe DRAGONFLY



H4830

Seilbahn ANTONIA



H1974

Abenteuerbrücke WINNETOU

Wippe LAURA

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (90 mm x 90 mm) aus Aluminium, farbig lackierte ovale Haltegriffe aus Edelstahl und Sitzflächen aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen.

Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 400 mm

Freie Fallhöhe: 804 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5060 x T 2301 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.



- Prüfung nach Euronorm EN 1176

TOFFOLI Giochi

EXKLUSIV bei ZIEGLER®



Wippe LAURA

Wippe LAURA

B x T x H	mm	3060 x 301 x 1162
Höhe über Flur	mm	762
Gewicht	kg	55
	Nr.	780 007 EI
	€	

Wippe TARZAN

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (90 x 140 mm) aus gelemtem Vierkantholz aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4) und inkl. Wippgelenk aus verzinktem Stahl. Haltegriffe aus Edelstahl und Sitzflächen aus farbigen Polyethylen. Alle Kanten abgerundet. Inkl. Gummireifen als Aufschlagsdämpfungselement.

Empfohlene Fundamentgrößen: 1 x L 500 x B 800 x T 700 mm, 2 x L 700 x B 400 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 920 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 6000 x T 3500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.



PIZZA®

EXKLUSIV bei ZIEGLER®



Wippe TARZAN

Wippe TARZAN

B x T x H	mm	3000 x 430 x 1160
Höhe über Flur	mm	660
Gewicht	kg	100
	Nr.	335 004 EI
	€	

Wippe SWING

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (Länge 4000 mm) aus Robinienrundholz Ø 160 mm, inkl. Wippgelenk aus Edelstahl. Mit 4 Haltegriffen aus Edelstahl und Sitzflächen aus HDPE-Kunststoff, wahlweise in rot, blau, grün, gelb oder orange.

Empfohlene Fundamentgröße: L 1100 x B 600 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 1100 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 7000 x T 4000 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung und Prüfbericht vom TÜV (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.



- gefertigt nach Euronorm EN 1176

S

EXKLUSIV bei ZIEGLER®



Wippe SWING

Wippe SWING

B x T x H	mm	4000 x 730 x 1650
Höhe über Flur	mm	850
Gewicht	kg	135
	Nr.	944 002 EI
	€	

Weitere Wippen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

WIPPEN



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.