



- flexibel durch drehbaren Edelstahlfuß (Zubehör)
- platzsparend – Schirmtuch schließt direkt am Mast

Freiarmschirm SCALA, zum Aufschauben auf mobilen Platten-Schirmständer (Zubehör), Aluminiumkonstruktion weißaluminium RAL 9006, Schirmtuchausführung ProNature in amarillo

Freiarmschirm SCALA **NEU**

Konstruktion: Robuster und langlebiger Aluminiummast 100 x 80 x 4 mm mit einem hochwertigen Aluminium-Spindel-Getriebe inkl. innenliegendem Schubsystem. Freiarm- und Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inklusive PVC-Schutzhülle. Standfuß mit Grundplatte. Drehbarer Edelstahlfuß (360°), Teleskopschubstange für Schutzhülle und Strebenlicht bestehend aus 4 LED-Lichtleisten, siehe Zubehör.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich.

Standard: 100% spinnfädengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit (7–8) von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel sowie der Geruchsneutralisierung.

Freiarmschirm SCALA - Tuchausführung Standard

| Maße (je Schirm) | mm | 3500 x 3500 | 4000 x 4000 | 3500 x 3500 | 4000 x 4000 |
|---------------------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Höhe Schirm (geschlossen) | mm | 3680 | | | |
| Höhe Schirm (geöffnet) | mm | 3220 | | | |
| lichte Durchgangshöhe | mm | 2250 | | | |
| Gewicht | kg | 50 | 62 | 50 | 62 |
| Befestigungsart | | zum Aufschauben | | | |
| Ausführung | | Kurbel | | Motor | |
| Nr. | | 954 034 HV | 954 035 HV | 954 036 HV | 954 037 HV |
| € | | | | | |

Freiarmschirm SCALA - Tuchausführung ProNature

| Maße (je Schirm) | mm | 3500 x 3500 | 4000 x 4000 | 3500 x 3500 | 4000 x 4000 |
|---------------------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Höhe Schirm (geschlossen) | mm | 3680 | | | |
| Höhe Schirm (geöffnet) | mm | 3220 | | | |
| lichte Durchgangshöhe | mm | 2250 | | | |
| Gewicht | kg | 50 | 62 | 50 | 62 |
| Befestigungsart | | zum Aufschauben | | | |
| Ausführung | | Kurbel | | Motor | |
| Nr. | | 954 038 HV | 954 039 HV | 954 040 HV | 954 041 HV |
| € | | | | | |

Zubehör

| | | |
|---|-------------|------------|
| Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 16 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm) | Nr. / Stück | 954 030 HV |
| Abdeckung für Platten-Schirmständer* | Nr. / Stück | 954 011 HV |
| Bodenhülse ohne Elektroanschluss, Länge 610 mm | Nr. / Stück | 954 031 HV |
| Bodenhülse mit Elektroanschluss, Länge 610 mm | Nr. / Set | 954 032 HV |
| Edelstahlfuß (360° drehbar) | Nr. / Set | 954 033 HV |
| Teleskopschubstange für Schutzhülle, bis 4 m ausziehbar, in RAL 7016 anthrazit | Nr. / Stück | 954 023 HV |
| LED-Beleuchtung | Nr. / Stück | 954 010 HV |

*Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!

Reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m² Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung / Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbel-Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm) bzw. mit Motorantrieb (230V, 2A, IP 44, Funksystem) welcher über einen Handsender (im Lieferumfang enthalten) steuerbar ist. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position und schließt platzsparend am Mast.

Befestigung: Zum Aufschauben auf mobilen Platten-Schirmständer (feuerverzinkt) inkl. Stellfüßen zum Einlegen von max. 16 Stück bau-seitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Länge 610 mm (bei Ausführung mit Motor inkl. Elektroanschluss) für überpflasterte Böden siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl, siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist vorbestimmt.



Schirmtuch ProNature:

- reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m² Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr
- neutralisiert Gerüche und reduziert Schimmel
- nachhaltig

Standardfarben Tuchausführung Standard für Freiarmschirm SCALA und Mittelmastschirm CENTRO - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 4000 schwarz | 4003 dunkelgrau | 4009 hellgrau | 4013 gelb | 4020 grün |
| 4025 beige | 5331 marineblau | 5890 rot | | |

Standardfarben Tuchausführung ProNature für Freiarmschirm SCALA und Mittelmastschirm CENTRO - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

| | | | | |
|----------|-----------|---------|--------|----------|
| amarillo | anis | apricot | avena | blanco |
| botella | brasserie | cactus | carbon | chocolat |
| gris | marfil | marino | negro | ocean |
| perla | piedra | shell | siroco | toast |



• **schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskopmechanik**

Mittelmastschirm CENTRO, Aluminiumkonstruktion anthrazitgrau RAL 7016, Schirmtuchausführung ProNature in brasserie

Mittelmastschirm CENTRO **(NEU)**

Konstruktion: Robuster und langlebiger Mast Ø 70 mm (Wandstärke 4 mm) aus stranggespresstem Aluminium inkl. Edelstahlflansch mit leichtgängiger und zuverlässiger Kurbelmechanik inkl. hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium mit U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle. Teleskopschutzstange für Schutzhülle und Strebenlicht bestehend aus 4 LED-Lichtleisten, Powerbank, Netzteil und Befestigungsmaterial sowie Sitzelement-Set inkl. Platten-Schirmständer (Sitzhöhe 840 mm, mit bzw. ohne Fußstütze) mit HPL-Auflage in Standardfarben anthrazit oder hellbraun gemäß Tabelle, siehe Zubehör. Sitzelement-Set mit Sitzhöhe 540 mm auf Anfrage.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich.

Standard: 100% spinnfärbes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel sowie der Geruchsneutralisierung.

Mittelmastschirm CENTRO - Tuchausführung Standard

| Maße (je Schirm) | mm | 3000 x 3000 | 4000 x 4000 | 5000 x 5000 |
|---------------------------|-----|------------------|-------------|-------------|
| Höhe Schirm (geschlossen) | mm | 3790 | 4230 | 4680 |
| Höhe Schirm (geöffnet) | mm | 2920 | 3080 | 3260 |
| lichte Durchgangshöhe | mm | | 2250 | |
| Gewicht | kg | 42 | 48 | 56 |
| Befestigungsart | | zum Aufschrauben | | |
| | Nr. | 954 024 HV | 954 025 HV | 954 026 HV |
| | € | | | |

| Zubehör | | Nr. | |
|---|----------|-----|------------|
| Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 8 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)** | | Nr. | 954 042 HV |
| | €/ Stück | | |
| Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 16 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm) | | Nr. | 954 030 HV |
| | €/ Stück | | |
| Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 8 bauseitige Betonplatten* | | Nr. | 954 044 HV |
| | €/ Stück | | |
| Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 16 bauseitige Betonplatten* | | Nr. | 954 011 HV |
| | €/ Stück | | |
| Bodenhülse ohne Elektroanschluss Länge 610 mm | | Nr. | 954 031 HV |
| | €/ Stück | | |
| Sitzelement-Set (Sitzhöhe 840 mm) mit HPL-Auflage, Platten-Schirmständer und 4 Stück Drahtkörbe* | | Nr. | 954 013 HV |
| | €/ Set | | |
| Sitzelement-Set (Sitzhöhe 840 mm) mit HPL-Auflage, inkl. Fußstütze, Schirmständer und 4 Stück Drahtkörbe* | | Nr. | 954 014 HV |
| | €/ Set | | |
| Teleskopschutzstange für Schutzhülle bis 4 m ausziehbar, Farbe anthrazitgrau | | Nr. | 954 023 HV |
| | €/ Stück | | |
| LED-Beleuchtung | | Nr. | 954 010 HV |
| | €/ Stück | | |

Reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m² Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung und Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung: Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) inkl. Stellfüßen zum Einlegen von max. 16 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm) bzw. auf langer Bodenhülse (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist vorbespannt.



Mittelmastschirm CENTRO - Tuchausführung ProNature

| Maße (je Schirm) | mm | 3000 x 3000 | 4000 x 4000 | 5000 x 5000 |
|---------------------------|-----|------------------|-------------|-------------|
| Höhe Schirm (geschlossen) | mm | 3790 | 4230 | 4680 |
| Höhe Schirm (geöffnet) | mm | 2920 | 3080 | 3260 |
| lichte Durchgangshöhe | mm | | 2250 | |
| Gewicht | kg | 42 | 48 | 56 |
| Befestigungsart | | zum Aufschrauben | | |
| | Nr. | 954 027 HV | 954 028 HV | 954 029 HV |
| | € | | | |



HPL-Dekorfarben für HPL-Auflage Sitzelement - bitte bei Bestellung Dekorfarbe angeben!

- anthrazit
- hellbraun

▲ Sitzelement-Set, 1 Set = Platten-Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage in hellbraun und Fußstütze

2713

*Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben! Sitzelement-Sets jeweils ohne Füllsteine.
**Nur für den Mittelmastschirm CENTRO 3000 x 3000 mm geeignet.



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.