



Materialcontainer BOSVILLE, Modell 3, feuerverzinkt, inkl. Boden, Einflügelrtür an Stirnseite, Aluminium-Auffahrrampe gegen Mehrpreis

Materialcontainer BOSVILLE

Konstruktion: Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech.

Einflügelrtür (Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Doppelflügelrtür sowie Türanschlag DIN links gegen Mehrpreis. Einflügelrtür kann wahlweise in der Stirn- oder Längsseite verbaut werden (bei Modell 1 nur auf der 2100 mm-Seite). Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler. Mit bzw. ohne Fußboden erhältlich. Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. Bei Lieferung ohne Boden, entfallen die Staplerkufen. TÜV geprüft und GS-Zeichen. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Sonderabmessungen auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich mit Außenlackierung in RAL-Farbe nach Wahl. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech, alternativ für Modell 3-6 mit Dachlichtband aus Polycarbonat (Lexan) auf Anfrage. Antikondensatbeschichtung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m²

Höhere Schneelast 3,00 kN/m² auf Anfrage.

Windlast: Zone 4

Schließung: Mechanische Verriegelung mittels Profilylinderschloss inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung: Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Erfolgt zerlegt, alternativ montiert. Entladung per Mitnahmestapler vor Ort gegen Mehrpreis.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Materialcontainer BOSVILLE - ohne Boden

Modell		1	2	3	4	5	6
B x T x H außen	mm	2100 x 1100 x 2035	2100 x 2100 x 2035	2100 x 3100 x 2035	2100 x 4100 x 2035	2100 x 5100 x 2035	2100 x 6100 x 2035
B x T x H innen	mm	1975 x 975 x 1935	1975 x 1975 x 1935	1975 x 2975 x 1935	1975 x 3975 x 1935	1975 x 4975 x 1935	1975 x 5975 x 1935
Gewicht	kg	175	234	298	358	421	481
Ausführung		zerlegt, feuerverzinkt, ohne Staplerkufen					
	Nr.	159 000 HV	159 005 HV	159 010 HV	159 015 HV	159 020 HV	159 025 HV
	€						

Materialcontainer BOSVILLE - mit Boden

Modell		1	2	3	4	5	6
B x T x H außen	mm	2100 x 1100 x 2100	2100 x 2100 x 2100	2100 x 3100 x 2100	2100 x 4100 x 2100	2100 x 5100 x 2100	2100 x 6100 x 2100
B x T x H innen	mm	1975 x 975 x 1935	1975 x 1975 x 1935	1975 x 2975 x 1935	1975 x 3975 x 1935	1975 x 4975 x 1935	1975 x 5975 x 1935
Gewicht	kg	220	325	410	515	600	705
Ausführung		zerlegt, feuerverzinkt					
	Nr.	159 001 HV	159 006 HV	159 011 HV	159 016 HV	159 021 HV	159 026 HV
	€						
Ausführung		montiert, feuerverzinkt					
	Nr.	159 002 HV	159 007 HV	159 012 HV	159 017 HV	159 022 HV	159 027 HV
	€						
Ausführung		montiert, feuerverzinkt und lackiert					
	Nr.	159 004 HV	159 009 HV	159 014 HV	159 019 HV	159 024 HV	159 029 HV
	€						



▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 1, feuerverzinkt und lackiert in RAL 5017 verkehrsblau, inkl. Boden, Einflügel-tür an Stirnseite



▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 2, feuerverzinkt und lackiert in RAL 3000 feuerrot, inkl. Boden, Einflügel-tür an Stirnseite

Mehrpreis Beschreibung						
Modell	1	2	3	4	5	6
Ausführung	Antikondensatbeschichtung					
Nr. € / Stück	159 031 HV	159 032 HV	159 033 HV	159 034 HV	159 035 HV	159 036 HV

Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.



▲ Regalsystem 1 bis 3, feuerverzinkt

Zubehör		
Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	159 041 HV
Kabel- und Schlauchaufhängung, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	159 042 HV
Einbruchsicherung für Einflügel-tür, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	159 043 HV
Einbruchsicherung für Doppelflügel-tür, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	159 044 HV
Elektro-Paket Befestigung mittels Magnet oder Haken	Nr. € / Stück	159 094 HV
Regalsystem 1, feuerverzinkt B x T: 1000 x 420 mm	Nr. € / Stück	159 046 HV
Regalsystem 2, feuerverzinkt B x T: 2000 x 420 mm	Nr. € / Stück	159 047 HV
Regalsystem 3, feuerverzinkt B x T: 3000 x 420 mm	Nr. € / Stück	159 048 HV
Kleiderhakenleiste, feuerverzinkt B x T x H: 450 x 150 x 100 mm	Nr. € / Stück	159 049 HV
Auffahrrampe Alu-Duettblech B x T x H: 870 x 1460 x 200 mm	Nr. € / Stück	159 050 HV

Mehrpreis		
Doppelflügel-tür (in 2100 mm Seite) B x H: 1750 x 1890 mm*	Nr. € / Stück	159 037 HV
Mehrpreis Türanschlag DIN links für Einflügel-tür*	Nr. € / Stück	159 093 HV
Entladung per Mitnahmestapler vor Ort, Preis pro Hub	Nr. € / Stück	159 051 HV

*Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.



▲ Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt



▲ Kabel- und Schlauchaufhängung, feuerverzinkt



▲ Einbruchsicherung, für Doppelflügel-tür, feuerverzinkt



▲ Einbruchsicherung, für Einflügel-tür, feuerverzinkt



▲ Elektropaket

i INFO-BOX

- Wichtiger Lieferhinweis: Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein. Bei der Anlieferung wird zum Entladen ein Kran oder Stapler benötigt. Entladung per Mitnahmestapler gegen Mehrpreis (siehe Zubehör).



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.