

Schutzbügel JAMB



Schutzbügel JAMB, feuerverzinkt

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Auf Anfrage gegen Mehrpreis zum Aufdübeln erhältlich.

Schutzbügel JAMB

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gesamt- H x B x T	mm	800 x 570 x 700
Gewicht	kg	13
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr.	710 128 HV
	€	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	710 129 HV
	€	

Schutzbügel STICK



Schutzbügel STICK, in RAL 6005 moosgrün

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm. 2-teilig, zum Zusammenstecken.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel STICK

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gesamt- H x B x T	mm	700 x 700 x 700
Gewicht	kg	15
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr.	710 120 HV
	€	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	710 121 HV
	€	

Schutzbügel NEEDLE



2 Schutzbügel NEEDLE, in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel NEEDLE

Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x H	mm	625 x 1000
Höhe über Flur	mm	700
Gewicht	kg	7
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr.	710 130 HV
	€	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	710 131 HV
	€	

Standardfarben für Schutzbügel JAMB, STICK und NEEDLE - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3004 purpurrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7044 seidengrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß
Rost-Corten-Optik	grau						

Schutzbügel SALONIKI

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 48 mm bzw. Ø 60 mm.
Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.
Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

0% Mengenrabatt
 www.ziegler-metall.de

- **zusätzliche Pulverbeschichtung auf Anfrage**
- **andere Maße und Ausführungen ebenfalls auf Anfrage möglich**



Schutzbügel SALONIKI, Ø 60 mm, Breite 800 mm

Schutzbügel SALONIKI

Befestigungsart	zum Einbetonieren					
	Ø 48		Ø 60		Ø 60	
Gesamthöhe	650		700		800	
Gesamtbreite	700	800	1750	700	800	1750
Gewicht	8	8	12	11	11	17
Oberfläche	feuerverzinkt					
Nr.	382 416 HV	382 417 HV	382 418 HV	382 419 HV	382 420 HV	382 421 HV
€						

Schutzbügel ELLADA

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 60 mm.
Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

0% Mengenrabatt
 www.ziegler-metall.de

Schutzbügel ELLADA

Befestigungsart	zum Einbetonieren	
Ø	60	
Gesamthöhe	1450	
Gesamtbreite	800	
Gewicht	8	
Oberfläche	feuerverzinkt	
Nr.	297 953 HV	
€		
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Nr.	297 958 HV	
€		



Schutzbügel ELLADA
297 953 HV

Schutzbügel ELLADA, feuerverzinkt

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

 RAL 3005 weinrot	 RAL 5010 enzianblau	 RAL 6005 moosgrün	 RAL 7016 anthrazitgrau	 RAL 7021 schwarzgrau	 DB 703 eisenglimmer
---	--	--	---	---	--

Baumständer LONAR

Konstruktion: Ständer aus hochlegiertem Stahl gefertigt, mit Zentriervorrichtung im unterem Bereich. Der bodenbündige Abschlussdeckel ist geriffelt und abschließbar mit Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.
Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Betonqualität B25/35), bodenbündig.

Baumständer LONAR

Befestigungsart	zum Einbetonieren (bodenbündig)		
Innen-Ø	210	310	400
Einbaulänge	750	950	1200
Gewicht	22	53	86
Fundamentempfehlung* H x B x T	750 x 750 x 750	950 x 950 x 950	1200 x 1200 x 1200
Oberfläche	feuerverzinkt		
Nr.	297 951 HV	297 952 HV	297 954 HV
€			

*Bitte unterhalb des Fundaments ein Kiesbett verlegen, damit einlaufendes Regenwasser ablaufen kann.



- für Weihnachts-, Maibäume etc.
- mit Spezial-Rostschutz
- inkl. Abschlussdeckel