



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, einseitig kippbar, mit Bodenplatte, mit Profilylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

**Sperrpfosten
GERNIKA NEW**

Sperrpfosten GERNIKA NEW aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Stahlkappe zusätzlich auch mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder herausnehmbar mit Kippfunktion.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet. Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Für herausnehmbare Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend der Universalschlüssel, siehe Zubehör, benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

**0% Mengen-
rabatt**
www.ziegler-metall.de



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, in RAL 9007 graualuminium

Sperrpfosten LINARES finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



H0466 🔍

Sperrpfosten GERNIKA NEW

Befestigungsart	zum Aufdübeln			zum Einbetonieren					
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	70 x 70								
Höhe über Flur	900								
Gewicht	9			7		12		11	
Oberfläche	feuerverzinkt								
Nr.	397 247 HV	397 226 HV	397 228 HV	397 230 HV	397 232 HV	397 234 HV	397 236 HV	397 238 HV	
€									
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet								
Nr.	397 248 HV	397 227 HV	397 229 HV	397 231 HV	397 233 HV	397 235 HV	397 237 HV	397 239 HV	
€									

*mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus

GERNIKA NEW herausnehmbar mit Kippfunktion (siehe Darstellung)

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	70 x 70		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 240 HV	397 242 HV	397 244 HV
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	397 241 HV	397 243 HV	397 245 HV
	€			



Kippfunktion:

▲ Wenn es die Situation erfordert, können kippbare Sperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen



◀ Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig kippbar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9010 reinweiß*	DB 703 eisenglimmer	* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie
-------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------------------------------

Sperrpfosten MONTIJO aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

• mit Abschlusskappe aus Stahl

Sperrpfosten MONTIJO

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	900		
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Gewicht	kg	4	5	
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 714 HV	397 718 HV	397 716 HV
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr.	397 715 HV	397 717 HV	397 719 HV
	€			
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Gewicht	kg	6		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 720 HV	397 722 HV	397 724 HV
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr.	397 721 HV	397 723 HV	397 725 HV
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton	
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. 297 990 HV € / Paar

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.



Sperrpfosten MONTIJO

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen



• **Hinweis:** Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.