



Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, Ø 76 mm, mit Bodenplatte, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrpfosten GERODA aus Stahl **NEU**

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet. Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profizylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, zum Einbetonieren mit bzw. ohne Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9010 reinweiß*
- DB 703 eisenglimmer

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten GERODA Ø 60 mm

Befestigungsart	zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
<i>Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</i>				
	Ø 60			
Pfostenmaße mm	900			
Höhe über Flur mm	900			
Gewicht kg	4		5	
Oberfläche	feuerverzinkt			
Nr.	397 249 HV	397 251 HV	397 255 HV	397 253 HV
€				
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Nr.	397 250 HV	397 252 HV	397 256 HV	397 254 HV
€				

Sperrpfosten GERODA Ø 76 mm

Befestigungsart	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln		
<i>Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</i>							
	Ø 76						
Pfostenmaße mm	900						
Höhe über Flur mm	900						
Gewicht kg	5		7		6		7
Oberfläche	feuerverzinkt						
Nr.	397 258 HV	397 259 HV	397 264 HV	397 263 HV	397 261 HV	397 270 HV	397 267 HV
€							
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
Nr.	397 257 HV	397 260 HV	397 265 HV	397 266 HV	397 262 HV	397 269 HV	397 268 HV
€							

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 HV € / Stück
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr.	297 171 HV € / Stück
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	297 278 HV € / VE
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	297 289 HV € / VE
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HV € / Paar

Sperrpfosten MURCIA aus Aluminium

Konstruktion: Sperrpfosten aus Aluminium. Wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Kettenkopf



▲ Spitzkopf



Sperrpfosten MURCIA

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm		Ø 60	
Höhe über Flur	mm		900	
Gewicht	kg	2	3	4
Oberfläche	weiß pulverbeschichtet			
Kopfform	Spitzkopf			
	Nr.	297 519 HV	297 523 HV	297 521 HV
	€			297 525 HV
Kopfform	Kettenkopf			
	Nr.	297 518 HV	297 522 HV	297 520 HV
	€			297 524 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton

Schwerlastanker	Nr.	297 990 HV
M 8 / 100 Stahl	€ / Paar	

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör

Dreikantschlüssel, extra	Nr.	297 144 HV
	€ / Stück	

Beratung zum Nulltarif:

0800 100 49 01



• **Hinweis:**

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten MERIDA aus Stahl - mit Betonpilz

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung und einem Betonpilz. Einfache Montage des Sperrpfostens am Betonpilz durch eine zentral versenkte Steinschraube.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Sperrpfosten MERIDA mit Betonpilz

Befestigungsart	zum freien Aufstellen	
Ø Parkpilz	mm	250
Pfostenmaße	mm	Ø 64
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	20
Oberfläche	feuerverzinkt	
	Nr.	178 005 HV
	€	



Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:

beratung@ziegler-metall.de

Absperrketten Seite 504.



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.