

Poller JEREZ mit 3p-Technologie aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss. Wahlweise mit umlaufender Rille.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (andere Farben auf Anfrage) bzw. Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegroll-sicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube.



Beratung zum Nulltarif:


0800 100 49 01



Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne und mit Rille, Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller JEREZ

Ausführung		ohne Rille			mit umlaufender Rille		
Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Einbetonieren		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 108					
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	10	12			13	
Material		Stahl					
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	079 135 HV	079 136 HV	079 009 HV	079 137 HV	079 138 HV	079 040 HV
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr. €	079 139 HV	079 140 HV	079 041 HV	079 141 HV	079 142 HV	079 042 HV



Poller NIGRIN (3p-Technologie), Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller NIGRIN mit 3p-Technologie aus Aluminiumguss

Konstruktion: Rechteckiger, im Kopfbereich bündig geschlossener Poller aus Aluminiumguss mit nach innen versetzter senkrechter Wandung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegroll-sicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube.

Standardfarben für Poller JEREZ und NIGRIN - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

	RAL 3020 verkehrsrot		RAL 6005 moosgrün
	RAL 6009 tannengrün		RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 7035 lichtgrau		RAL 9005 tiefschwarz
	RAL 9006 weißaluminium		RAL 9016 verkehrsweiß
	DB 703 eisenglimmer		

Weitere Poller mit 3p-Technologie finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H1179



Poller FARO (3p-Technologie)

Poller NIGRIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	96 x 100		
Höhe über Flur	mm	860		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	10	8	
	Nr. €	079 143 HV	079 144 HV	079 008 HV

Zubehör für Poller JEREZ und NIGRIN

Öse für Kettenanbindung	Nr. € / Stück	079 056 HV
Absperkette lackiert in RAL-Farbe (einfarbig) - 8 x 52 mm	Nr. € / m	079 101 HV
Schäkel	Nr. € / Stück	079 109 HV

Poller FAVORIT aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem eingegossenen Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit Halbkugel und Kopfring, FAVORIT 90 und 100 je 2 Mittelringe, FAVORIT 40 - 1 Mittelring. Mittelringe mit umlaufender Ringnut (größter Ring oben Ø 108 mm).

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungshinweis: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer



Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller FAVORIT



Absperrung mit Ketten: Kettenpoller FAVORIT 100 in RAL 5010 enzianblau



serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller FAVORIT

Modell	FAVORIT 40		FAVORIT 90		FAVORIT 100	
Befestigungsart			zum Einbetonieren			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
			Ø 76			
Pfostenmaße	mm		mm		mm	
Höhe über Flur	400		900		1000	
Oberfläche	pulverbeschichtet					
Gewicht	kg	5	8	9	13	10
Nr.		264 041 HV	264 034 HV	264 030 HV	264 031 HV	264 035 HV
€						264 036 HV

Mehrpreis		
Kettenöse inkl. Schäkell 8 mm	Nr. € / Stück	264 056 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 HV

Zubehör - Absperrketten		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig feuerverzinkt und pulverbeschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 HV
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, pulverbeschichtet in Standardfarben, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 006 HV



▲ Reflektoren



▲ reflektierende Folie

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!			
RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

Zubehör - Reflektoren		
Reflektorenkranz - 8 Reflektoren in Ringnut auf 360° verteilt	Nr. € / Stück	264 057 HV
Reflektorenkranz - 5 Reflektoren in Ringnut auf 180° verteilt	Nr. € / Stück	264 058 HV
Reflektierender Folienstreifen auf Ringnut, weiß	Nr. € / Stück	264 059 HV