



- einfache Selbstverlegung
- wiederverwendbar
- um Kraftfahrer auf die „Bodenwelle“ aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen

**Geschwindigkeitshemmer  
KÖLNER TELLER**

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

## Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

**Konstruktion:** Geschwindigkeitshemmer aus hochwertigem Aluminiumguss mit aufgesetzten Noppen und Stützrippen zur Stabilisierung. Die 6 mm-Bohrung dient als Entlüftung nicht als Markierungszeichen.

**Befestigungsart:** KÖLNER TELLER werden zweireihig, mit einem Achsabstand von 500 mm mittels einem Zwei-Komponenten-Kleber (siehe Zubehör) verlegt. Die Schablone (siehe Zubehör) wird an die vormarkierten Hilfslinien angelegt, der angerührte Zwei-Komponenten-Kleber in die Aussparungen der Schablone gegossen und mit einem Spachtel abgezogen. Überschüssiges Klebermaterial kann auf dem Schablonenrand verbleiben und weiterverwendet werden.

**Hinweis:** Damit Radfahrer die für den Kraftfahrzeugverkehr künstlich geschaffene „Bodenwelle“ problemlos passieren können, empfehlen wir, beidseitig eine Breite von ca. 1,00 m freizulassen.

Beratung zum Nulltarif:

**0800 100 49 01**

Geschwindigkeitshemmer SLOW finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H0488



### Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Ø x H	mm	300 x 35	300 x 60
Richtgeschwindigkeit		mehr als 30 Km/h	geringer als 30 Km/h
Gewicht	kg	2	3
	Nr.	764 002 HV	764 000 HV
	€		
<b>Zubehör</b>			
Zwei-Komponenten-Kleber im Sicherheits-Karton - 10 kg - Eimer inkl. Härter		Nr. € / Stück	764 001 HV
Schablone		Nr. € / Stück	764 003 HV

## Alu-Markierungsnägel PILKO

**Konstruktion:** Markierungsnägel aus Aluminium ohne Reflektoren.

**Befestigungsart:** Zum Eingraben oder Einbetonieren.

**Einsatzgebiete:**

- hervorragend geeignet für Parkplatz- und Stellplatzmarkierung, Parkhäuser, Fahrbahnabgrenzungen

### Alu-Markierungsnägel PILKO

Ø	mm	100
Schaft-Ø x L	mm	17,7 x 65
VE	Stück	50
ab 1 VE	Nr.	243 144 HV
ab 4 VE	€ / VE	
	€ / VE	



Alu-Markierungsnägel PILKO

## Euronormkissen NONZA aus Kautschuk

**Konstruktion:** Kissen aus speziellem Kautschuk-Material mit Metallverstärkung an den Schraublöchern.

**Farbe:** Rotbrauner Kautschuk mit weißen Retroreflexflächen in Dreiecksform. Auf Anfrage Kautschuk in anthrazit lieferbar.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und zum Verkleben. Für eine Nutzungsdauer bis zu 3 Monaten empfehlen wir Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Für eine dauerhafte Nutzung ist zusätzlich eine vollflächige Verklebung mittels Spezialkleber (siehe Zubehör) notwendig.



- durch die flache Kissenform ideal zur Geschwindigkeitsreduzierung für Tempo-50-Zonen, an Knotenpunkten und Gefahrenpunkten
- leichte und schnelle Montage ohne Erdarbeiten

### Euronormkissen NONZA

Gesamt- B x T x H mm	1800 x 1500 x 60	1800 x 2250 x 60	1800 x 3000 x 60
Farbe	rotbraun		
Gewicht kg	152	242	332
Ausführung	4-teilig	6-teilig	8-teilig
Nr.	529 009 HV	529 011 HV	529 013 HV
€			

### Zubehör zum Verkleben

Zwei-Komponentenkleber 6,7 kg Gebinde (für 3 - 3,5 qm)	Nr.	529 042 HV
	€/ Stück	
Zwei-Komponentenkleber 13,4 kg Gebinde (für 6 - 7 qm)	Nr.	529 043 HV
	€/ Stück	



Euronormkissen NONZA, 8-teilig, in rotbraun

Elastikbordsteine, Kreisverkehre und Verkehrsinseln finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)



Elastikbordstein AGAY



Kreisverkehr MINI in rotbraun

## Temposchwelle BERLINER KISSEN aus vulkanisiertem Gummi

**Konstruktion:** Kissen aus vulkanisiertem Gummi mit Metallverstärkung an den Schraublöchern.

**Farbe:** Rotbrauner Gummi mit weißen Retroreflexstreifen am Randbereich. Auf Anfrage Gummi in anthrazit lieferbar.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und zum Verkleben. Für eine Nutzungsdauer bis zu 3 Monaten empfehlen wir Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Für eine dauerhafte Nutzung ist zusätzlich eine vollflächige Verklebung mittels Spezialkleber (siehe Zubehör) notwendig.



- Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb von Tempo-30-Zonen sowie an Gefahrenpunkten wie z.B. Schulen oder Kindergärten
- leichte und schnelle Montage
- geräuscharm zu überfahren

### Temposchwelle BERLINER KISSEN

Gesamt- B x T x H mm	1700 x 1700 x 60	1700 x 2300 x 60	1700 x 2900 x 60
Farbe	rotbraun		
Gewicht kg	200	280	360
Ausführung	4-teilig	6-teilig	8-teilig
Nr.	529 019 HV	529 021 HV	529 023 HV
€			

### Zubehör zum Verkleben

Zwei-Komponentenkleber 6,7 kg Gebinde (für 3 - 3,5 qm)	Nr.	529 042 HV
	€/ Stück	
Zwei-Komponentenkleber 13,4 kg Gebinde (für 6 - 7 qm)	Nr.	529 043 HV
	€/ Stück	



Temposchwelle BERLINER KISSEN, 6-teilig, in rotbraun



### Verkehrszeichen „Unebene Fahrbahn“ aus Aluminium

B x H mm	630 x 546
Nr.	258 023 HV
€	
B x H mm	900 x 780
Nr.	258 024 HV
€	