



Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schirmtuchausführung ProNature blanco

## Mittelmastschirm SAMARA **(NEU)**

**Konstruktion:** Robuster und langlebiger Mast Ø 50 mm (Wandstärke 3 mm) aus stranggespresstem Aluminium, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inkl. PVC-Schutzhülle. Umfangreiches Zubehör gemäß Tabelle. Sitzelement-Set mit Sitzhöhe 540 mm sowie weitere Größen (bis Ø 5000 mm) und Formen (rund / rechteckig) auf Anfrage erhältlich.

**Schirmtuch:** In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich. Windhaube bzw. Winddach für das Entweichen von zusätzlicher Stauhitze auf Anfrage.

**Standard:** 100% spinnfärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m<sup>2</sup>

**ProNature:** Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung.

**Oberfläche / Farbe:** Aluminium, silberfarbig eloxiert bzw. pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß oder in RAL 7016 anthrazitgrau gemäß Tabelle. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

**Öffnung und Schließung:** Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm, bei Größe 4000 x 4000 mm Kurbelhöhe 900 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

**Befestigung:** Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) zum Einlegen von max. 8 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm), inkl. Stellfüßen und Anschraubständer (feuerverzinkt) bzw. Bodenhülse zum Einbetonieren (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

**Lieferung:** Schirmtuch ist vorbespannt.



### Mittelmastschirm SAMARA

Maße (je Schirm)	mm	2500 x 2500	3000 x 3000	3500 x 3500	4000 x 4000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3340	3480	3610	3760
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	2730	2830	2910	3010
lichte Durchgangshöhe	mm	2250			
Gewicht	kg	23	27	32	36
Befestigungsart		zum Aufstecken			
Tuchausführung		Standard			
eloxiert	Nr.	954 045 EK	954 047 EK	954 049 EK	954 051 EK
pulverbeschichtet	Nr.	954 046 EK	954 048 EK	954 050 EK	954 052 EK
Tuchausführung					
eloxiert	Nr.	954 053 EK	954 055 EK	954 057 EK	954 059 EK
pulverbeschichtet	Nr.	954 054 EK	954 056 EK	954 058 EK	954 060 EK

### Zubehör

Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 8 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr. / Stück	954 062 EK
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 8 bauseitige Betonplatten*	Nr. / Stück	954 044 EK
Bodenverankerung mit Anschraubständer Länge 610 mm, zum Einbetonieren	Nr. / Stück	954 061 EK
Edelstahl-Bodenhülse Länge 500 mm, zum Einbetonieren	Nr. / Stück	954 063 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 013 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer inkl. Fußstütze, 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 014 EK
Teleskopstange für Schutzhülle bis 4 m ausziehbar, in RAL 7016 anthrazitgrau	Nr. / Stück	954 023 EK
LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	954 010 EK
Prallschutz für Schirmmast Ø innen: 50, Ø außen: 58 mm	Nr. / Stück	954 064 EK

\*Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!

### Tuchausführung Standard für Mittelmastschirm SAMARA und CENTRO - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

4000 schwarz	4003 dunkelgrau	4009 hellgrau
4013 gelb	4020 grün	4025 beige
5331 marineblau	5890 rot	

### Tuchausführung ProNature für Mittelmastschirm SAMARA und CENTRO - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

amarillo	anis	apricot
avena	blanco	botella
brasserie	cactus	carbon
chocolat	gris	marfil
marino	negro	ocean
perla	pieдра	shell
siroco	toast	



• **schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskopmechanik**

Mittelmastschirm CENTRO, Aluminiumkonstruktion anthrazitgrau RAL 7016, Schirmtuchausführung ProNature in brasserie

## Mittelmastschirm CENTRO

**Konstruktion:** Robuster und langlebiger Mast Ø 70 mm (Wandstärke 4 mm) aus stranggespresstem Aluminium inkl. Edelstahlflansch, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium mit U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle. Umfangreiches Zubehör gemäß Tabelle. Sitzelement-Set mit Sitzhöhe 540 mm auf Anfrage.

**Schirmtuch:** In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich.

**Standard:** 100% spinnfärbes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m<sup>2</sup>

**ProNature:** Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel sowie der Geruchsneutralisierung. Reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m<sup>2</sup> Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr.

**Oberfläche / Farbe:** Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere Farben auf Anfrage.

**Öffnung und Schließung:** Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

**Befestigung:** Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) inkl. Stellfüßen zum Einlegen von max. 16 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm) bzw. auf langer Bodenhülse (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

**Lieferung:** Schirmtuch ist vorbespannt.



### Mittelmastschirm CENTRO

Maße (je Schirm)	mm	3000 x 3000	4000 x 4000	5000 x 5000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3790	4230	4680
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	2920	3080	3260
lichte Durchgangshöhe	mm		2250	
Gewicht	kg	40	48	56
Befestigungsart		zum Aufschrauben		
Tuchausführung		Standard		
	Nr.	954 024 EK	954 025 EK	954 026 EK
Tuchausführung		ProNature		
	Nr.	954 027 EK	954 028 EK	954 029 EK

Zubehör		
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 8 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)**	Nr. / Stück	954 042 EK
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 16 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr. / Stück	954 030 EK
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 8 bauseitige Betonplatten*	Nr. / Stück	954 044 EK
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 16 bauseitige Betonplatten*	Nr. / Stück	954 011 EK
Bodenhülse, Länge 610 mm, zum Einbetonieren	Nr. / Stück	954 031 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 013 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer inkl. Fußstütze, 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 014 EK
Teleskopstange für Schutzhülle bis 4 m ausziehbar, in RAL 7016 anthrazitgrau	Nr. / Stück	954 023 EK
LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	954 010 EK
Prallschutz für Schirmmast Ø innen: 70, Ø außen: 78 mm	Nr. / Stück	954 065 EK

**HPL-Dekorfarben für HPL-Auflage Sitzelement - bitte bei Bestellung Dekorfarbe angeben!**

anthrazit      hellbraun



▲ Sitzelement-Set, 1 Set = Platten-Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage in hellbraun und Fußstütze

2713

\*Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!

\*\*Nur für den Mittelmastschirm CENTRO 3000 x 3000 mm geeignet.