



Materialcontainer BOSVILLE, Modell 3, feuerverzinkt, inkl. Boden, Einflügelbür an Stirnseite, Aluminium-Auffahrmppe gegen Mehrpreis

## Materialcontainer BOSVILLE

**Konstruktion:** Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech (Blechstärke 0,8 mm). Einflügelbür (Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Doppelflügelbür sowie Türanschlag DIN links gegen Mehrpreis. Einflügelbür kann wahlweise in der Stirn- oder Längsseite verbaut werden (bei Modell 1 nur auf der 2100 mm-Seite). Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler. Mit bzw. ohne Fußboden erhältlich. Fußboden aus OSB-Platten (Großspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m<sup>2</sup> Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. Bei Lieferung ohne Boden, entfallen die Staplerkufen. TÜV geprüft und GS-Zeichen. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Sonderabmessungen auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich mit Außenlackierung (Nasslackierung) mit Korrosivitätsschutzklasse C3 in RAL-Farbe nach Wahl. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

**Dach:** Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech, alternativ für Modell 3-6 mit Dachlichtband aus Polycarbonat (Lexan) auf Anfrage. Antikondensatbeschichtung gegen Mehrpreis.

**Entwässerung:** Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblech-konstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m<sup>2</sup>  
Höhere Schneelast 3,00 kN/m<sup>2</sup> auf Anfrage.

**Windlast:** Zone 4

**Schließung:** Mechanische Verriegelung mittels Profilylinderschloss 25/25 inkl. 3 Schlüssel.

**Befestigung:** Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, alternativ montiert.



siehe [ziegler-metall.at/farben](http://ziegler-metall.at/farben)

### Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

### Materialcontainer BOSVILLE - ohne Boden

Modell		1	2	3	4	5	6
B x T x H außen	mm	2100 x 1100 x 2035	2100 x 2100 x 2035	2100 x 3100 x 2035	2100 x 4100 x 2035	2100 x 5100 x 2035	2100 x 6100 x 2035
B x T x H innen	mm	1975 x 975 x 1935	1975 x 1975 x 1935	1975 x 2975 x 1935	1975 x 3975 x 1935	1975 x 4975 x 1935	1975 x 5975 x 1935
Gewicht	kg	175	234	298	358	421	481
Ausführung		zerlegt, feuerverzinkt, ohne Staplerkufen					
	Nr.	159 000 EK	159 005 EK	159 010 EK	159 015 EK	159 020 EK	159 025 EK

### Materialcontainer BOSVILLE - mit Boden

Modell		1	2	3	4	5	6
B x T x H außen	mm	2100 x 1100 x 2100	2100 x 2100 x 2100	2100 x 3100 x 2100	2100 x 4100 x 2100	2100 x 5100 x 2100	2100 x 6100 x 2100
B x T x H innen	mm	1975 x 975 x 1935	1975 x 1975 x 1935	1975 x 2975 x 1935	1975 x 3975 x 1935	1975 x 4975 x 1935	1975 x 5975 x 1935
Gewicht	kg	220	325	410	515	600	705
Ausführung		zerlegt, feuerverzinkt					
	Nr.	159 001 EK	159 006 EK	159 011 EK	159 016 EK	159 021 EK	159 026 EK
Ausführung		montiert, feuerverzinkt					
	Nr.	159 002 EK	159 007 EK	159 012 EK	159 017 EK	159 022 EK	159 027 EK
Ausführung		montiert, feuerverzinkt und lackiert					
	Nr.	159 004 EK	159 009 EK	159 014 EK	159 019 EK	159 024 EK	159 029 EK



▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 1, feuerverzinkt und lackiert in RAL 5017 verkehrsblau, inkl. Boden, Einflügel-tür an Stirnseite



▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 2, feuerverzinkt und lackiert in RAL 3000 feuerrot, inkl. Boden, Einflügel-tür an Stirnseite

Mehrpreis Beschichtung						
Modell	1	2	3	4	5	6
Ausführung	Antikondensatbeschichtung					
Nr. / Stück	159 031 EK	159 032 EK	159 033 EK	159 034 EK	159 035 EK	159 036 EK

Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.



▲ Regalsystem 1 bis 3, feuerverzinkt



▲ Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt



▲ Kabel- und Schlauchaufhängung, feuerverzinkt



▲ Einbruchsicherung, für Doppelflügel-tür, feuerverzinkt



▲ Einbruchsicherung, für Einflügel-tür, feuerverzinkt



▲ Elektropaket

Zubehör		
Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 041 EK
Kabel- und Schlauchaufhängung feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 042 EK
Einbruchsicherung für Einflügel-tür, feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 043 EK
Einbruchsicherung für Doppelflügel-tür, feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 044 EK
Elektro-Paket Befestigung mittels Magnet oder Haken	Nr. / Stück	159 094 EK
Regalsystem 1, feuerverzinkt B x T: 1000 x 420 mm	Nr. / Stück	159 046 EK
Regalsystem 2, feuerverzinkt B x T: 2000 x 420 mm	Nr. / Stück	159 047 EK
Regalsystem 3, feuerverzinkt B x T: 3000 x 420 mm	Nr. / Stück	159 048 EK
Kleiderhakenleiste, feuerverzinkt B x T x H: 450 x 150 x 100 mm	Nr. / Stück	159 049 EK
Auffahrrampe Alu-Duettblech B x T x H: 870 x 1460 x 200 mm	Nr. / Stück	159 050 EK

Mehrpreis		
Doppelflügel-tür (in 2100 mm Seite) B x H: 1750 x 1890 mm*	Nr. / Stück	159 037 EK
Mehrpreis Türanschlag DIN links für Einflügel-tür*	Nr. / Stück	159 093 EK

\*Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.

**i INFO-BOX**

- Wichtiger Lieferhinweis: Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein. Bei der Anlieferung wird zum Entladen ein Kran oder Stapler benötigt. Entladung per Mitnahmestapler gegen Mehrpreis (siehe Zubehör).