



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 150, silber-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Geräteschrank NEUFELDEN

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion mit Flügel-türen aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken pro Türflügel an der Türinnenseite. Der Geräteschrank verfügt außerdem über eine unsichtbare, integrierte Durchlüftung mittels Ventilationskiemen sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrenn-lackiert in 3 Standardfarben: dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic oder silber-metallic.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungs-material. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Gerätehaus NEUFELDEN

Modell		90	150	190	230	150 LARGE	190 LARGE	230 LARGE
B x T x H außen	mm	930 x 830 x 1825	1550 x 830 x 1825	1910 x 830 x 1825	2270 x 830 x 1825	1560 x 1550 x 1840	1920 x 1550 x 1840	2280 x 1550 x 1840
Ausführung Tür		Einflügel-tür (Türöffnung 650 x 1700 mm) Türanschlag DIN rechts	Doppelflügel-tür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)					
Gewicht	kg	56	88	101		110	124	134
Farbe								
quarzgrau-metallic	Nr.	330 513 EK	330 514 EK	330 586 EK	330 515 EK	330 594 EK	330 597 EK	330 600 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 516 EK	330 517 EK	330 587 EK	330 518 EK	330 595 EK	330 598 EK	330 601 EK
silber-metallic	Nr.	330 522 EK	330 523 EK	330 588 EK	330 524 EK	330 593 EK	330 596 EK	330 599 EK



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 230, in quarzgrau-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Optional (siehe Zubehör):

- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter
- Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitten
- Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Klapptisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- Bodenschwellen-Rampe (zweiteilig, für bequemes Überfahren mit schweren Geräten. Belastbarkeit max. 200 kg. Muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden. Länge x Breite: 1350 x 200 mm)

Zubehör		
Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr. / Set	330 137 EK
Regalböden-Set, 2 Böden Tief	Nr. / Set	330 138 EK
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 528 EK
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr. / VE	330 140 EK
Haken-Set	Nr. / Set	330 216 EK
Klapptisch	Nr. / Stück	330 135 EK
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr. / Stück	330 217 EK
Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm	Nr. / Stück	330 174 EK
Elektro-Montagepaneel	Nr. / Stück	330 495 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	330 358 EK
Bodenschwellen-Rampe*	Nr. / Stück	330 144 EK

* Nur bei Doppelflügeltür und Alu-Bodenrahmen möglich.

Zubehör Unterbau								
Modell		90	150	190	230	150 LARGE	190 LARGE	230 LARGE
Fundament SmartBase	Nr.	330 527 EK	330 488 EK	330 591 EK	330 493 EK	330 489 EK	330 604 EK	330 490 EK
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr.	330 526 EK	330 266 EK	330 590 EK	330 269 EK	330 171 EK	330 605 EK	330 172 EK
Alu-Bodenrahmen	Nr.	330 525 EK	330 242 EK	330 589 EK	330 245 EK	330 029 EK	330 603 EK	330 030 EK
Alu-Bodenplatten	Nr.	330 529 EK	330 052 EK	330 592 EK	330 053 EK	330 032 EK	330 602 EK	330 033 EK

- **robuste Stahl-Blechstärke von 0,5 mm**
- **abschließbar und regenwasserdicht**
- **lebenslange Wartungsfreiheit – 20 Jahre Garantie**

