



Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, Ø 76 mm, mit Bodenplatte, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrpfosten GERODA aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet. Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profizylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, zum Einbetonieren mit bzw. ohne Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

	RAL 7016 anthrazitgrau		RAL 7021 schwarzgrau		RAL 9010 reinweiß*		DB 703 eisenglimmer
--	------------------------	--	----------------------	--	--------------------	--	---------------------

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten GERODA Ø 60 mm

Befestigungsart	zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
<p>Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</p>				
	Ø 60			
Pfostenmaße mm	900			
Höhe über Flur mm	900			
Gewicht kg	4		5	
Oberfläche	feuerverzinkt			
Nr.	397 249 EK	397 251 EK	397 255 EK	397 253 EK
€	397 249 EK	397 251 EK	397 255 EK	397 253 EK
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Nr.	397 250 EK	397 252 EK	397 256 EK	397 254 EK
€	397 250 EK	397 252 EK	397 256 EK	397 254 EK

Sperrpfosten GERODA Ø 76 mm

Befestigungsart	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln		
<p>Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</p>							
	Ø 76				Ø 76		
Pfostenmaße mm	900						
Höhe über Flur mm	900						
Gewicht kg	5		7		6		7
Oberfläche	feuerverzinkt						
Nr.	397 258 EK	397 259 EK	397 264 EK	397 263 EK	397 261 EK	397 270 EK	397 267 EK
€	397 258 EK	397 259 EK	397 264 EK	397 263 EK	397 261 EK	397 270 EK	397 267 EK
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
Nr.	397 257 EK	397 260 EK	397 265 EK	397 266 EK	397 262 EK	397 269 EK	397 268 EK
€	397 257 EK	397 260 EK	397 265 EK	397 266 EK	397 262 EK	397 269 EK	397 268 EK

Zubehör		Nr. / Stück	Preis
Dreikantschlüssel extra		Nr. / Stück	297 144 EK
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten		Nr. / Stück	297 171 EK
Absperkette aus Stahl - feuerverzinkt, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m		Nr. / VE	297 278 EK
Absperkette aus Stahl - rot-weiß, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m		Nr. / VE	297 289 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl		Nr. / Paar	297 990 EK

Sperrpfosten MURCIA aus Aluminium

Konstruktion: Sperrpfosten aus Aluminium. Wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Kettenkopf



▲ Spitzkopf



Sperrpfosten MURCIA

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm		Ø 60	
Höhe über Flur	mm		900	
Gewicht	kg	2	3	4
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet		
Kopfform		Spitzkopf		
	Nr.	297 519 EK	297 523 EK	297 521 EK
	€			297 525 EK
Kopfform		Kettenkopf		
	Nr.	297 518 EK	297 522 EK	297 520 EK
	€			297 524 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton

Schwerlastanker	Nr.	297 990 EK
M 8 / 100 Stahl	€ / Paar	

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör

Dreikantschlüssel, extra	Nr.	297 144 EK
	€ / Stück	

Wir beraten Sie gerne:

07672 / 958 950



• **Hinweis:**

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Absperrketten Seite 502.

Sperrpfosten MERIDA aus Stahl - mit Betonpilz

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung und einem Betonpilz. Einfache Montage des Sperrpfostens am Betonpilz durch eine zentral versenkte Steinschraube.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Sperrpfosten MERIDA mit Betonpilz

Befestigungsart	zum freien Aufstellen	
Ø Parkpilz	mm	250
Pfostenmaße	mm	Ø 64
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	20
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr.	178 005 EK
	€	



Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:

beratung@ziegler-metall.at

Absperrketten Seite 502.