

NEU

Rammschutzpoller GENAS aus Stahl



Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 89 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen

Konstruktion: Belastbarer Rammschutzpoller aus Stahl, Ø 89 mm (Wandstärke 2,9 mm), Ø 152 mm (Wandstärke 3,2 mm), Ø 193 mm (Wandstärke 3,6 mm) bzw. Ø 273 mm (Wandstärke 5,0 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen bzw. gelb mit schwarzen Streifen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln mittels Bodenplatte bei +/- 0 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 152 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen

Weitere Rammschutzpoller finden Sie auf Seite 574.

Rammschutzpoller GENAS

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 89	Ø 152	Ø 193	Ø 273	Ø 89	Ø 152	Ø 193	Ø 273
Höhe über Flur	mm	900		1100		900	1000		1500
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Gewicht	kg	9	17	26	51	7	14	23	59
Farbe		gelb-schwarz							
	Nr.	282 000 EK	282 004 EK	282 008 EK	282 012 EK	282 002 EK	282 006 EK	282 010 EK	282 014 EK
	€								
Farbe		weiß-rot							
	Nr.	282 001 EK	282 005 EK	282 009 EK	282 013 EK	282 003 EK	282 007 EK	282 011 EK	282 015 EK
	€								

Zubehör		Nr. / Set	
Fixanker (4 Stück) M16 x 150 mm, Stahl verzinkt			282 016 EK

Rammschutzpoller SANTANDER aus Stahl



Rammschutzpoller SANTANDER zum Einbetonieren, rot-weiß

Konstruktion: Stabiler Rammschutzpoller aus Stahl Ø 195 mm mit Kopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in gelb mit schwarzem Pollerkopf sowie 3 Streifen schwarzer Reflexfolie oder in weiß mit rotem Pollerkopf sowie 3 Streifen roter Reflexfolie. Aluminiumgussteile pulverbeschichtet.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Rammschutzpoller SANTANDER

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 195			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	24		21	
Farbe		gelb-schwarz			
	Nr.	397 050 EK		397 057 EK	
	€				
Farbe		weiß-rot			
	Nr.	398 450 EK		398 451 EK	
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK
---------------------------------	--------------	------------

Pro Rammschutzpoller werden 2 Paar benötigt.

Rammschutzpoller BARGES aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahlrohr (Ø 154 mm bzw. Ø 204 mm).

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör, bzw. mit Profilzylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Rammschutzpoller BARGES, Ø 204 mm



Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, Ø 154 mm

Rammschutzpoller BARGES

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 154			Ø 204		
Höhe über Flur	mm	600	900		600	900	
Schließung		ohne		Dreikantschloss	ohne		Dreikantschloss
				Profilzylinderschloss verschiedenschließend			Profilzylinderschloss verschiedenschließend
Gewicht	kg	7	10	14	10	13	16
Nr.		282 101 EK	282 102 EK	282 103 EK	282 105 EK	282 106 EK	282 107 EK
€				282 104 EK			282 108 EK

Zubehör

Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	280 033 EK
Edelstahlreiniger	Nr. / Stück	807 226 EK

Rammschutzpoller SAXEL aus Stahl

Konstruktion: Rammschutzpoller aus Stahlrohr (Ø 273 mm) mit einer schweren Bodenplatte aus Beton (800 x 800 x 145 mm) für ein mobiles Versetzen mit dem Stapler.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe RAL 9005 tiefschwarz mit einem weiß-roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.



► Rammschutzpoller SAXEL

Rammschutzpoller SAXEL

Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	Ø 273
Höhe über Flur	mm	1648
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	kg	230
Nr.		282 037 EK
€		

NEU



Rammschutzpoller SAXEL