



**Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau**

**Poller KUGEL  
280 060 EK**

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 EK
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. €/ Set	280 034 EK

*Pro Poller wird 1 Set benötigt.*

## Poller KUGEL aus Stahl

**Konstruktion:** Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Poller KUGEL, Ausführung 1



▲ Poller KUGEL, Ausführung 2

### Poller KUGEL

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
	Ausführung	
	Pfostenmaße mm	
	Höhe über Flur mm	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	kg	8      12      6      8
Nr.		280 058 EK    280 060 EK    280 059 EK    280 061 EK
€		
Ausführung		2
Pfostenmaße mm		Ø 82
Höhe über Flur mm		900
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	kg	10      14      8      11
Nr.		280 062 EK    280 064 EK    280 063 EK    280 065 EK
€		



**Poller STILO zum Einbetonieren in RAL 7016 anthrazitgrau**

## Poller STILO aus Stahl

**Konstruktion:** Stabiler Poller aus Stahlrohr mit angeschweißtem Sockelring und oberem Zierring.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

### Poller STILO

Befestigungsart	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Pfostenmaße mm	Ø 108
Höhe über Flur mm	950
Oberfläche	
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg
	11      17
Nr.	
€	280 074 EK    280 075 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 EK
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. €/ Stück	280 077 EK
Stahl-Absperkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. €/ VE	280 076 EK

*Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!*

**Standardfarben für Poller KUGEL, STILO und PALENCIA - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer	ZIEGLER grau	

### Poller BOULEVARD aus Stahl

**Konstruktion:** Stabiler Poller aus Stahlrohr mit Zierkopf aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

**Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

	RAL 3005 weinrot		RAL 5010 enzianblau
	RAL 6005 moosgrün		RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 7021 schwarzgrau		RAL 9005 tiefschwarz
	RAL 9010 reinweiß		DB 703 eisenglimmer



Zubehör		
Dreikant-schlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EK

#### Poller BOULEVARD

Befestigungsart	zum Einbetonieren											
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.												
Pfostenmaße mm	Ø 220		500		Ø 140		Ø 102		Ø 83		Ø 60	
Höhe über Flur mm	900		500		900		Ø 102		890		940	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Gewicht kg	24	28	16	21	15	27	10	17	9	13	5	7
Nr.	264 116 EK	264 117 EK	264 114 EK	264 115 EK	264 067 EK	264 068 EK	264 112 EK	264 113 EK	264 110 EK	264 111 EK	264 069 EK	264 070 EK
€												

### Poller PALENCIA aus Stahl

**Konstruktion:** Stabiler Poller aus Vierkantstahlrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, siehe gegenüberliegende Seite.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte bei +/- 0 mm.

#### Poller PALENCIA

Befestigungsart	zum Einbetonieren			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße mm	70 x 70		100 x 100	
Höhe über Flur mm	900			
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht kg	9	14	13	16
Nr.	280 070 EK	280 071 EK	280 072 EK	280 073 EK
€				

Zubehör		
Dreikant-schlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EK

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

H2879

