

Fahrradgarage FULLERTON-E

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm. Ladevorrichtung in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchtung pro Fach gegen Mehrpreis.

Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet. Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark. Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe und Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Inkl. Kleider- / Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei doppelstöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen).

Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Elektromechanisches Schließsystem mit Türsensor (Betriebsspannung 12V DC, Betriebsstrom < 200 mA, Arbeitsstrom 1A max.), mechanische Notöffnung von innen, Signalisierung des Verschlussstatus durch Microswitch und des Türstatus durch REED Kontakt.

Inklusive Kabelsatz für die innenliegende Verkabelung bis zum Anschlusskasten für die bauseitige Steuerleitung. Türöffnung mittels verschiedener Zugangsautorisierungen sowie Zugangs-, Buchungs- und Reservierungssoftware gegen Mehrpreis auf Anfrage. Beschriftung sowie Nummerierung der Fahrradboxen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße). Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.







Zugangsautorisierungen auf Anfrage:









PIN-Eingabe

e RFID-Karte

Mobiltelefon





• nachträglicher Umbau von einstöckiger auf doppelstöckige Fahrradgarage jederzeit möglich

- obere Einstellebene mit Gasdruckfeder für leichtes Ein- und Ausparken ohne besonderen Kraftaufwand
- modulare Bauweise defekte Teile können ohne Probleme ausgetauscht werden
- nachhaltige Lösung mit Option der Dachbegrünung
- große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten der Seitenwände
- zertifiziert bzw. gefertigt nach den Anforderungen der DIN 79008

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de

H1044



Fahrradgarage FULLERTON-E

Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 4483 mm x 2100 mm, mit Sicherheitsmarkierung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradgarage FULLERTON-E - einstöckig

aminaugarage i occento	M-L - emistocki	9				
Anzahl Fahrradboxen	Stück	2	3	4	5	6
Oberfläche Stahlteile				verzinkt und pulverbeschichte	et	
Ausführung		Standard				
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1866 x 2100	1510 x 2738 x 2100	1510 x 3611 x 2100	1510 x 4483 x 2100	1510 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754				
Gewicht	kg	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 495 HW	055 461 HW	055 462 HW	055 463 HW	055 464 HW
Ausführung				XL		
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1982 x 2100	1510 x 2912 x 2100	1510 x 3843 x 2100	1510 x 4773 x 2100	1510 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm			1303 x 812		
Gewicht	kg	382	573	764	955	1146
	Nr.	055 588 HW	055 589 HW	055 590 HW	055 591 HW	055 592 HW

Fahrradgarage FULLERTO	N-E - doppelstö	ckig				
Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12	
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet				
Ausführung		Standard				
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2738 x 2100	2885 x 3611 x 2100	2885 x 4483 x 2100	2885 x 5356 x 2100	
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754				
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200	
	Nr.	055 465 HW	055 466 HW	055 467 HW	055 468 HW	
Ausführung		XL				
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2912 x 2100	2885 x 3843 x 2100	2885 x 4773 x 2100	2885 x 5704 x 2100	
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812				
Gewicht	kg	1160	1545	1930	2320	
	Nr.	055 593 HW	055 594 HW	055 595 HW	055 596 HW	

Mehrpreis Seitenwände			
Ausführung		einstöckig	doppelstöckig
Lochblech	Nr. / Stück	055 469 HW	055 470 HW
Holzbelattung Fichte, lasiert in Holzfarbton Eiche rustikal, waagerecht	Nr. / Stück	055 471 HW	055 472 HW
Aluminium-Profil im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	055 473 HW	055 474 HW
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	055 475 HW	055 476 HW

Mehrpreis Dach						
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	Stück	2	3	4	5	6
Ausführung				Standard		
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 516 HW	055 482 HW	055 483 HW	055 484 HW	055 485 HW
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	-	055 496 HW	055 497 HW	055 498 HW	055 499 HW
Ausführung				XL		
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 597 HW	055 598 HW	055 599 HW	055 600 HW	055 601 HW
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	-	055 602 HW	055 603 HW	055 604 HW	055 605 HW

Mehrpreis Beschriftung		
Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 HW
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 HW
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 HW

Menrpreis elektrische Komponenten		
LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 HW
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 HW
Solare LED-Außenbeleuchtung (nur für doppelstöckige Ausführung), Farbe anthrazit	Nr. / Stück	055 491 HW