



Materialcontainer BOSVILLE, Modell 3, feuerverzinkt, inkl. Boden, Einflügelrtür an Stirnseite, Aluminium-Auffahrmppe gegen Mehrpreis

Materialcontainer BOSVILLE

Konstruktion: Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech (Blechstärke 0,8 mm). Einflügelrtür (Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Doppelflügelrtür sowie Türanschlag DIN links gegen Mehrpreis. Einflügelrtür kann wahlweise in der Stirn- oder Längsseite verbaut werden (bei Modell 1 nur auf der 2100 mm-Seite). Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler. Mit bzw. ohne Fußboden erhältlich. Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. Bei Lieferung ohne Boden, entfallen die Staplerkufen. TÜV geprüft und GS-Zeichen. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Sonderabmessungen auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich mit Außenlackierung (Nasslackierung) mit Korrosivitätsschutzklasse C3 in RAL-Farbe nach Wahl. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech, alternativ für Modell 3-6 mit Dachlichtband aus Polycarbonat (Lexan) auf Anfrage. Antikondensatbeschichtung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m²
Höhere Schneelast 3,00 kN/m² auf Anfrage.

Windlast: Zone 4

Schließung: Mechanische Verriegelung mittels Profilylinderschloss 25/25 inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung: Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Erfolgt zerlegt, alternativ montiert.
Entladung per Mitnahmestapler vor Ort gegen Mehrpreis.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Materialcontainer BOSVILLE - ohne Boden

| Modell | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|----|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B x T x H außen | mm | 2100 x 1100 x 2035 | 2100 x 2100 x 2035 | 2100 x 3100 x 2035 | 2100 x 4100 x 2035 | 2100 x 5100 x 2035 | 2100 x 6100 x 2035 |
| B x T x H innen | mm | 1975 x 975 x 1935 | 1975 x 1975 x 1935 | 1975 x 2975 x 1935 | 1975 x 3975 x 1935 | 1975 x 4975 x 1935 | 1975 x 5975 x 1935 |
| Gewicht | kg | 175 | 234 | 298 | 358 | 421 | 481 |
| Ausführung | | zerlegt, feuerverzinkt, ohne Staplerkufen | | | | | |
| Nr. | | 159 000 HW | 159 005 HW | 159 010 HW | 159 015 HW | 159 020 HW | 159 025 HW |

Materialcontainer BOSVILLE - mit Boden

| Modell | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B x T x H außen | mm | 2100 x 1100 x 2100 | 2100 x 2100 x 2100 | 2100 x 3100 x 2100 | 2100 x 4100 x 2100 | 2100 x 5100 x 2100 | 2100 x 6100 x 2100 |
| B x T x H innen | mm | 1975 x 975 x 1935 | 1975 x 1975 x 1935 | 1975 x 2975 x 1935 | 1975 x 3975 x 1935 | 1975 x 4975 x 1935 | 1975 x 5975 x 1935 |
| Gewicht | kg | 220 | 325 | 410 | 515 | 600 | 705 |
| Ausführung | | zerlegt, feuerverzinkt | | | | | |
| Nr. | | 159 001 HW | 159 006 HW | 159 011 HW | 159 016 HW | 159 021 HW | 159 026 HW |
| Ausführung | | montiert, feuerverzinkt | | | | | |
| Nr. | | 159 002 HW | 159 007 HW | 159 012 HW | 159 017 HW | 159 022 HW | 159 027 HW |
| Ausführung | | montiert, feuerverzinkt und lackiert | | | | | |
| Nr. | | 159 004 HW | 159 009 HW | 159 014 HW | 159 019 HW | 159 024 HW | 159 029 HW |



▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 1, feuerverzinkt und lackiert in RAL 5017 verkehrsblau, inkl. Boden, Einflügel-tür an Stirnseite



▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 2, feuerverzinkt und lackiert in RAL 3000 feuerrot, inkl. Boden, Einflügel-tür an Stirnseite

| Mehrpreis Beschichtung | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ausführung | Antikondensatbeschichtung | | | | | |
| Nr. / Stück | 159 031 HW | 159 032 HW | 159 033 HW | 159 034 HW | 159 035 HW | 159 036 HW |

Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.



▲ Regalsystem 1 bis 3, feuerverzinkt



▲ Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt



▲ Kabel- und Schlauchaufhängung, feuerverzinkt



▲ Einbruchsicherung, für Doppelflügel-tür, feuerverzinkt



▲ Einbruchsicherung, für Einflügel-tür, feuerverzinkt



▲ Elektropaket

| Zubehör | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt | Nr. / Stück | 159 041 HW |
| Kabel- und Schlauchaufhängung feuerverzinkt | Nr. / Stück | 159 042 HW |
| Einbruchsicherung für Einflügel-tür, feuerverzinkt | Nr. / Stück | 159 043 HW |
| Einbruchsicherung für Doppelflügel-tür, feuerverzinkt | Nr. / Stück | 159 044 HW |
| Elektro-Paket Befestigung mittels Magnet oder Haken | Nr. / Stück | 159 094 HW |
| Regalsystem 1, feuerverzinkt B x T: 1000 x 420 mm | Nr. / Stück | 159 046 HW |
| Regalsystem 2, feuerverzinkt B x T: 2000 x 420 mm | Nr. / Stück | 159 047 HW |
| Regalsystem 3, feuerverzinkt B x T: 3000 x 420 mm | Nr. / Stück | 159 048 HW |
| Kleiderhakenleiste, feuerverzinkt B x T x H: 450 x 150 x 100 mm | Nr. / Stück | 159 049 HW |
| Auffahrrampe Alu-Duettblech B x T x H: 870 x 1460 x 200 mm | Nr. / Stück | 159 050 HW |

| Mehrpreis | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Doppelflügel-tür (in 2100 mm Seite) B x H: 1750 x 1890 mm* | Nr. / Stück | 159 037 HW |
| Mehrpreis Türanschlag DIN links für Einflügel-tür* | Nr. / Stück | 159 093 HW |
| Entladung per Mitnahmestapler vor Ort, Preis pro Hub | Nr. / Stück | 159 051 HW |

*Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.

i INFO-BOX

- Wichtiger Lieferhinweis: Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein. Bei der Anlieferung wird zum Entladen ein Kran oder Stapler benötigt. Entladung per Mitnahmestapler gegen Mehrpreis (siehe Zubehör).