

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL und PRESENT



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast PRESENT mit Teleskop-Drehausleger

Konstruktion: Einteiliger Fahnenmast aus Aluminium. Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil. Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut.

Innenliegende Hissvorrichtung mit Sechskantkurbel. Mastbeschläge aus Edelstahl, Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), verstellbar bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichts-säckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.



0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



- für das häufige Hissen geeignet
- Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil für komfortable Bedienung
- silbereloxierte, statisch optimierte Aluminiumrohre mit eingelassener Nut und innenliegender Seilführung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Innensechskantverriegelung der Hissvorrichtung
- Halbmastbeflaggung möglich

Passende Flaggen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

FLAGGEN



Alu-Fahnenmast FAZIL ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm		75		100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	45
	Nr.	397 210 HW	297 032 HW	297 033 HW	297 034 HW	297 035 HW
	€					297 337 HW

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Alu-Fahnenmast PRESENT mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm		75		100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	45
	Nr.	397 211 HW	297 320 HW	297 321 HW	297 322 HW	297 323 HW
	€					297 336 HW

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

Konstruktion: Einteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil, standardmäßig abschließbar mittels Innensechskantschloss.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.



10% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

- **außenliegende Universalhissvorrichtung für eine leichte Bedienung**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit nachspannbarem Hissystem für festen Sitz**
- **Halbmastbeflaggung möglich**



Alu-Fahnenmast GRAZIL

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm		75		100	
Gewicht	kg	12	14	16	20	23
	Nr.	397 603 HW	297 040 HW	297 041 HW	297 042 HW	297 043 HW
	€					397 591 HW

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

Konstruktion: Einteiliger, konischer Fahnenmast aus Aluminium. Ovaler Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast bzw. in der Führungsschiene inkl. Hissvorrichtung mit Sicherheitsseilklemme. Hissvorrichtung standardmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 20 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Ab Masthöhe 9 m ist eine Boden-Kipphalterung, aus Stahl, im Lieferumfang enthalten. Die Boden-Kipphalterung ist komfortabel in vier Richtungen kippbar, hat eine präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen und ist anpfasterbar.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Bei Masthöhen 6, 7 und 8 m Lieferung ohne Bodenhalterung. Bei Masthöhen 9, 10 und 12 m erfolgt die Lieferung inkl. Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).



10% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



- **durch das konische Mastprofil, besonders für große Windbelastung geeignet**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuches durch innenliegende abschließbare Hissvorrichtung**

Alu-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10	12
Mast-Ø	mm		100			135	
Modell		ROBUSTA					
Ausführung		ohne Ausleger					
Gewicht	kg	16	17	18	32	35	42
	Nr.	297 501 HW	297 502 HW	297 517 HW	297 503 HW	297 022 HW	297 500 HW
	€						
Modell		MACON					
Ausführung		mit Teleskopausleger					
Gewicht	kg	16	19	21	33	36	43
	Nr.	297 186 HW	297 187 HW	297 188 HW	297 189 HW	297 190 HW	297 191 HW
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung (Höhe über Flur 6, 7 und 8 m), Lieferung inkl. Boden-Kipphalterung (Höhe über Flur 9, 10 und 12 m).

