

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 502.



▲ Sperrposten GIRONA aus Aluminium



▲ Sperrposten LAGUNA aus Stahl, pulverbeschichtet weiß mit roten Streifen (Zubehör)

Sperrposten GIRONA aus Aluminium und Sperrposten LAGUNA aus Stahl

Konstruktion: Runde bzw. quadratische Sperrposten aus Stahl bzw. Aluminium mit roter Kunststoffkappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Aluminium natur. Pulverbeschichtung in weiß bzw. gelb siehe Zubehör. Mit aufgesetzter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bei Pfosten ohne Schließung. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) bei Pfosten kippbar mit Schließung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

10% Mengenrabatt

www.ziegler-metall.de



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

| Zubehör | Nr. | 297 144 HW |
|--------------------------|-----------|------------|
| Dreikantschlüssel, extra | € / Stück | |

mögliche Ösenbefestigung:

Bei kippbaren Pfosten empfehlen wir **keine** Ösenmontage, wenn unbedingt gewünscht, schließen wir Rückgabe und Umtausch aus.

Anbringung der Öse / Haken ca. 50 mm von oben, bei Ausführung mit PZ 200 mm von oben (nur auf Seite des PZ, Ösen daher versetzt).

| Zubehör | Nr. | 297 171 HW |
|------------------------------------|-----------|------------|
| Kettenöse inkl. Montage an Pfosten | € / Stück | |

Sperrpfosten

| Befestigungsart | | zum Einbetonieren | | | |
|-----------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|
| Form | | rund | | | quadratisch |
| Pfostenmaße | mm | Ø 60 | Ø 76 | Ø 100 | □ 70 x 70 |
| Höhe über Flur | mm | 900 | | | |
| | Stahl | Nr. 297 315 HW | 297 083 HW | 297 316 HW | 297 091 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. 297 317 HW | 297 082 HW | 297 318 HW | 297 092 HW |
| | € | | | | |
| | Stahl | Nr. – | 397 136 HW | – | 397 137 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. – | 397 138 HW | – | 397 139 HW |
| | € | | | | |
| | Stahl | Nr. – | 297 818 HW | – | 297 103 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. – | 297 819 HW | – | 297 104 HW |
| | € | | | | |
| | Stahl | Nr. – | 397 140 HW | – | 397 141 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. – | 397 142 HW | – | 397 143 HW |
| | € | | | | |

Sperrpfosten

| Befestigungsart | | zum Aufdübeln | | | |
|-----------------|-----------|----------------|------------|------------|-------------|
| Form | | rund | | | quadratisch |
| Pfostenmaße | mm | Ø 60 | Ø 76 | Ø 100 | □ 70 x 70 |
| Höhe | mm | 900 | | | |
| | Stahl | Nr. 297 327 HW | 297 087 HW | 297 328 HW | 297 101 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. 297 329 HW | 297 086 HW | 297 330 HW | 297 102 HW |
| | € | | | | |
| | Stahl | Nr. – | 397 126 HW | – | 397 128 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. – | 397 129 HW | – | 397 131 HW |
| | € | | | | |
| | Stahl | Nr. – | 297 090 HW | – | 297 097 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. – | 297 067 HW | – | 297 098 HW |
| | € | | | | |
| | Stahl | Nr. – | 297 816 HW | – | 297 099 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. – | 297 817 HW | – | 297 100 HW |
| | € | | | | |
| | Stahl | Nr. – | 397 031 HW | 397 032 HW | – |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. – | 397 035 HW | 397 036 HW | – |
| | € | | | | |



Die Bodenplatte ist mit einem Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren (bis etwa 30° Neigung) selbsttätig wieder aufrichtet.



◀ Befestigungsart

Sperrpfosten

| Befestigungsart | | zum Einbetonieren und herausnehmbar aus Bodenhülse | | | |
|-----------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| Form | | rund | | | quadratisch |
| Pfostenmaße | mm | Ø 60 | Ø 76 | Ø 100 | □ 70 x 70 |
| Höhe über Flur | mm | 900 | | | |
| | Stahl | Nr. 297 319 HW | 297 085 HW | 297 324 HW | 297 093 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. 297 325 HW | 297 084 HW | 297 326 HW | 297 094 HW |
| | € | | | | |
| | Stahl | Nr. 297 331 HW | 297 088 HW | 297 332 HW | 297 095 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. 297 333 HW | 297 815 HW | 297 334 HW | 297 096 HW |
| | € | | | | |
| | Stahl | Nr. 397 110 HW | 397 111 HW | 397 112 HW | 397 113 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. 397 114 HW | 397 115 HW | 397 116 HW | 397 117 HW |
| | € | | | | |
| | Stahl | Nr. – | 397 119 HW | – | 397 121 HW |
| | € | | | | |
| | Aluminium | Nr. – | 397 123 HW | – | 397 125 HW |
| | € | | | | |

Bodendeckel für Pfosten mit Bodenhülse

| Pfostenmaße | mm | für Ø 60 | für Ø 76 | für Ø 100 | für 70 x 70 |
|-------------|----|------------|------------|------------|-------------|
| Nr. | | 297 881 HW | 297 089 HW | 297 005 HW | 297 009 HW |
| € | | | | | |



Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium, weiß mit roten Streifen

Sperrpfosten gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Reflexstreifen für den Innenbereich finden Sie auf Seite 576.

Zubehör

| | | |
|--|----------|------------|
| Pulverbeschichtung weiß mit roten Streifen bzw. gelb mit schwarzen Streifen | Nr. | 297 105 HW |
| | €/ Stück | |

Schwerlastanker M 8 / 100 für Bodenbefestigung

| für Befestigungsart | | zum Aufdübeln | | | |
|---------------------|---|------------------|-------|---|---|
| | <p>i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</p> | | | | |
| | | benötigte Anzahl | Stück | 4 | 2 |
| | Nr. | 297 990 HW | | | |
| | €/ Paar | | | | |