



Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, Ø 76 mm, mit Bodenplatte, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrpfosten GERODA aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet. Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profizylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, zum Einbetonieren mit bzw. ohne Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

10% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9010 reinweiß*
- DB 703 eisenglimmer

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten GERODA Ø 60 mm

Befestigungsart	zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
<p>i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</p>				
	Ø 60 900			
Pfostenmaße mm	Ø 60			
Höhe über Flur mm	900			
Gewicht kg	4			5
Oberfläche	feuerverzinkt			
Nr.	397 249 HW	397 251 HW	397 255 HW	397 253 HW
€	397 249 HW	397 251 HW	397 255 HW	397 253 HW
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Nr.	397 250 HW	397 252 HW	397 256 HW	397 254 HW
€	397 250 HW	397 252 HW	397 256 HW	397 254 HW

Sperrpfosten GERODA Ø 76 mm

Befestigungsart	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln		
<p>i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</p>							
	Ø 76 900						
Pfostenmaße mm	Ø 76						
Höhe über Flur mm	900						
Gewicht kg	5	7	7	6	6	7	7
Oberfläche	feuerverzinkt						
Nr.	397 258 HW	397 259 HW	397 264 HW	397 263 HW	397 261 HW	397 270 HW	397 267 HW
€	397 258 HW	397 259 HW	397 264 HW	397 263 HW	397 261 HW	397 270 HW	397 267 HW
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
Nr.	397 257 HW	397 260 HW	397 265 HW	397 266 HW	397 262 HW	397 269 HW	397 268 HW
€	397 257 HW	397 260 HW	397 265 HW	397 266 HW	397 262 HW	397 269 HW	397 268 HW

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr. / Stück	297 144 HW
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. / Stück	297 171 HW
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. / VE	297 278 HW
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. / VE	297 289 HW
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. / Paar	297 990 HW

Sperrpfosten MURCIA aus Aluminium

Konstruktion: Sperrpfosten aus Aluminium. Wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Kettenkopf



▲ Spitzkopf



Sperrpfosten MURCIA

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	
<i>i</i> Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm		Ø 60	
Höhe über Flur	mm		900	
Gewicht	kg	2	3	4
Oberfläche	weiß pulverbeschichtet			
Kopfform	Spitzkopf			
Nr.	297 519 HW	297 523 HW	297 521 HW	297 525 HW
€				
Kopfform	Kettenkopf			
Nr.	297 518 HW	297 522 HW	297 520 HW	297 524 HW
€				

Zubehör für Befestigung auf Beton

Schwerlastanker	Nr.	297 990 HW
M 8 / 100 Stahl	€/ Paar	

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör

Dreikantschlüssel, extra	Nr.	297 144 HW
	€/ Stück	

Beratung zum Nulltarif:

0800 100 50 02



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Absperrketten Seite 502.

Sperrpfosten MERIDA aus Stahl - mit Betonpilz

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung und einem Betonpilz. Einfache Montage des Sperrpfostens am Betonpilz durch eine zentral versenkte Steinschraube.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Sperrpfosten MERIDA mit Betonpilz

Befestigungsart	zum freien Aufstellen	
Ø Parkpilz	mm	250
Pfostenmaße	mm	Ø 64
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	20
Oberfläche	feuerverzinkt	
Nr.	178 005 HW	
€		



Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:

beratung@ziegler-metall.de

Absperrketten Seite 502.