



- **extrem geringe Einbautiefe der Bodenhülse (35 mm), daher nahezu überall einsetzbar, z. B. auf Parkdecks**
- **einfache Montage der Bodenhülse durch Verkleben bzw. Aufdübeln**
- **Speziallösung zur Absturz-sicherung an Treppen bzw. Abgängen**



▲ Poller in Bodenhülse einsetzen



▲ Poller drehen und verschließen



▲ Poller auf gleiche Weise entnehmen

Geländersystem BORVO finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H0905



### Poller LOKI aus Edelstahl V2A

**Konstruktion:** Poller aus Edelstahl mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluss für einfaches Herausnehmen aus der Bodenhülse. Die selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz und Nässe bei herausgenommenem Poller.

**Oberfläche:** Edelstahl V2A, geschliffen.

**Schließung:** Exzenter-Dreh-Klemmverschluss mittels Dreikantschlüssel nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

**Befestigungsart:** Einfaches Aufkleben bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm der Bodenhülse (Ø 67 mm), (empfohlene Einbautiefe 35 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Rundkopf



▲ Flachkopf

#### Poller LOKI

Befestigungsart		Bodenhülse zum Aufkleben / Aufdübeln	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		geschliffen	
Kopfform		Rundkopf	
Gewicht	kg	7	
	Nr.	397 223 HW	397 225 HW
	€		
Kopfform		Flachkopf	
Gewicht	kg	6	
	Nr.	397 222 HW	397 224 HW
	€		

#### Zubehör zum Aufkleben / Aufdübeln

Montagemörtel *	Nr.	398 052 HW
	€ / Stück	
Set Bodenanker inkl. Schrauben	Nr.	398 053 HW
	€ / Set	

\* Der Montagemörtel reicht für 7 Bodenhülsen bei einer Bohrung von Ø 70 mm und Tiefe 35 mm.



#### • Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

**Poller CANARIA** aus Edelstahl V2A

**Konstruktion:** Runder Poller aus Edelstahl.

**Oberfläche:** Edelstahl V2A, geschliffen.

**Schließung:** Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



• auch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung lieferbar



▲ Rundkopf    ▲ Kettenkopf    ▲ Flachkopf    ▲ Spitzkopf

Fußabdeckungen, Zierringe und Edelstahlketten finden Sie auf Seite 521.



Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln

**Poller CANARIA**

Befestigungsart		zum Einbetonieren								
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
		Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102
Pfostenmaße	mm									
Höhe über Flur	mm	900								
Oberfläche		geschliffen								
Gewicht	kg	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Rundkopf	Nr.	297 400 HW	297 401 HW	297 402 HW	297 406 HW	297 407 HW	297 408 HW	297 418 HW	297 419 HW	297 420 HW
	€									
Kettenkopf	Nr.	–	297 271 HW	–	–	297 272 HW	–	–	297 258 HW	–
	€									
Flachkopf	Nr.	297 450 HW	297 451 HW	297 452 HW	297 459 HW	297 460 HW	297 461 HW	297 477 HW	297 480 HW	297 481 HW
	€									
Spitzkopf	Nr.	297 453 HW	297 454 HW	297 455 HW	297 462 HW	297 463 HW	297 464 HW	297 482 HW	297 483 HW	297 484 HW
	€									

**Poller CANARIA**

Befestigungsart		zum Aufdübeln					
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
		Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 76	Ø 102	
Pfostenmaße	mm						
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		geschliffen					
Gewicht	kg	4	5	6	5	6	
Rundkopf	Nr.	297 412 HW	297 413 HW	297 414 HW	297 108 HW	297 114 HW	297 359 HW
	€						
Kettenkopf	Nr.	–	297 273 HW	–	297 263 HW	297 366 HW	–
	€						
Flachkopf	Nr.	297 468 HW	297 469 HW	297 470 HW	297 110 HW	297 113 HW	297 372 HW
	€						
Spitzkopf	Nr.	297 471 HW	297 472 HW	297 473 HW	297 111 HW	297 115 HW	297 370 HW
	€						

**Zubehör**

Dreikantschlüssel extra	Nr. / Stück	297 144 HW
Bodenanker zum Einbetonieren für kippbare Sperrpfosten	Nr. / Stück	297 996 HW
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. / Paar	297 990 HW

Sie benötigen pro Poller (starr und federnd) 2 Paar, bei kippbaren 1 Paar Schwerlastanker.



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.