



**Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau**

**Poller KUGEL  
280 060 HW**

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HW
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. €/ Set	280 034 HW

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

## Poller KUGEL aus Stahl

**Konstruktion:** Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Poller KUGEL, Ausführung 1



▲ Poller KUGEL, Ausführung 2

### Poller KUGEL

Befestigungsart	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
	Ausführung	1			
	Pfostenmaße mm	Ø 76			
	Höhe über Flur mm	950			
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Gewicht kg	8	12	6	8	
Nr.	280 058 HW	280 060 HW	280 059 HW	280 061 HW	
€					
Ausführung	2				
Pfostenmaße mm	Ø 82				
Höhe über Flur mm	900				
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Gewicht kg	10	14	8	11	
Nr.	280 062 HW	280 064 HW	280 063 HW	280 065 HW	
€					



**Poller STILO zum Einbetonieren in RAL 7016 anthrazitgrau**

## Poller STILO aus Stahl

**Konstruktion:** Stabiler Poller aus Stahlrohr mit angeschweißtem Sockelring und oberem Zierring.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

### Poller STILO

Befestigungsart	zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
	Pfostenmaße mm	Ø 108
Höhe über Flur mm	950	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht kg	11	17
Nr.	280 074 HW	280 075 HW
€		

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HW
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. €/ Stück	280 077 HW
Stahl-Absperkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. €/ VE	280 076 HW

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

**Standardfarben für Poller KUGEL, STILO und PALENCIA - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer	ZIEGLER grau	

## Poller BOULEVARD aus Stahl

**Konstruktion:** Stabiler Poller aus Stahlrohr mit Zierkopf aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

**Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

	RAL 3005 weinrot		RAL 5010 enzianblau
	RAL 6005 moosgrün		RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 7021 schwarzgrau		RAL 9005 tiefschwarz
	RAL 9010 reinweiß		DB 703 eisenglimmer



**Zubehör**

Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 HW
-------------------	---------------	------------

### Poller BOULEVARD

Befestigungsart		zum Einbetonieren											
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.													
Pfostenmaße	mm	Ø 220		Ø 140		Ø 102		Ø 83		Ø 60			
Höhe über Flur	mm	900		500		900		890		940			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Gewicht	kg	24	28	16	21	15	27	10	17	9	13	5	7
	Nr.	264 116 HW	264 117 HW	264 114 HW	264 115 HW	264 067 HW	264 068 HW	264 112 HW	264 113 HW	264 110 HW	264 111 HW	264 069 HW	264 070 HW
	€												

## Poller PALENCIA aus Stahl

**Konstruktion:** Stabiler Poller aus Vierkantstahlrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, siehe gegenüberliegende Seite.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte bei +/- 0 mm.

### Poller PALENCIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	70 x 70		100 x 100	
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	9	14	13	16
	Nr.	280 070 HW	280 071 HW	280 072 HW	280 073 HW
	€				

**Zubehör**

Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 HW
-------------------	---------------	------------

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H2879

