

## Drehkreuz LARDOS

Durchgangsbreite ca. 700 mm



Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, ohne Übersteigschutz, in RAL 3020 verkehrsrot

**Konstruktion:** Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen aus Edelstahl und 6 Sperrarmebenen. Richtungssperre serienmäßig (rechts / links sperrend umbaubar). Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert. Bügelarme verstellbar (problemloser Austausch der verschraubten Bügelarme). Drehkreuz mit bzw. ohne Übersteigschutz lieferbar. Höhenverstellbarkeit bis zu 300 mm für nachträgliche Überpflasterung möglich.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Edelstahl V2A.

**Schließung:** Standardmäßig ohne Schließung. Schlosskasten wahlweise mit Profilzylinderschloss (30/10) oder mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss, siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln mit oder ohne Bodenrahmen bzw. mit Betonversetzplatte fertig montiert zum mobilen Aufstellen. Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

**Optional:** ohne Richtungssperre (freidrehend)



Weitere Informationen finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H3407



Drehkreuz LARDOS ohne Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün

Drehkreuz LARDOS mit Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün



▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen

▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen



▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen

▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen



▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert

▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert

### Drehkreuz LARDOS

Sperrhöhe	mm	2000	
Ø	mm	1530	
Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen	
Gewicht	kg	313	348
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	397 907 HW	397 908 HW
	€		
Gewicht	kg	316	352
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	397 909 HW	397 910 HW
	€		
Befestigung		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Gewicht	kg	392	432
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	397 915 HW	397 916 HW
	€		
Gewicht	kg	397	437
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	397 917 HW	397 918 HW
	€		
Befestigung		zum mobilen Aufstellen auf einer fertigen Betonversetzplatte montiert	
Gewicht	kg	1235	1270
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	397 911 HW	397 912 HW
	€		
Gewicht	kg	1238	1273
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	397 913 HW	397 914 HW
	€		

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr.	397 919 HW
	€ / Stück	
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr.	397 920 HW
	€ / Stück	

## Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS rollstuhlgerechte Durchgangsbreite von 1,42 m

**Konstruktion:** Behindertengerechtes Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen und 10 Sperrarmebenen. Rücklaufsperrensystem 3-fach einstellbar (linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend). Industriefreilauf (Rücklaufsperrung) mit 1300 Nm max. Drehmoment mit gedämpften Rücklaufanschlag (vernichtet die Anschlag-Energie). Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert. Mit bzw. ohne XXL-Übersteigschutz (für deutlich erschwertes Überklettern) lieferbar.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Schließung:** Standardmäßig ohne Verriegelung. Schlosskasten, wahlweise mit Profilzylinder (30/10) bzw. mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss oder für Vorhängeschloss, siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln auf Streifenfundament mit oder ohne Bodenrahmen. Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

**Anlieferung:** Zerlegt auf Palette, teilweise vormontiert.



siehe ziegler-metall.de/farben

Weitere Informationen finden Sie online unter:  
[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H3492



Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS mit Übersteigschutz, Stahlteile in RAL 6005 moosgrün

Beratung zum Nulltarif:

0800 100 50 02

### Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS

Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz	ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Sperrhöhe	mm			2320	
Ø	mm			3120	
Gewicht	kg	655	771	898	782
Sperrarme	Stück			3 x 10	
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	397 922 HW	397 923 HW	397 926 HW	397 927 HW
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	397 924 HW	397 925 HW	397 928 HW	397 929 HW
	€				

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr. €/ Stück	397 930 HW
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. €/ Stück	397 931 HW
Schlosskasten für Vorhängeschloss	Nr. €/ Stück	397 932 HW

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS,  
zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ ohne Übersteigschutz



▲ mit Übersteigschutz

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS,  
zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ ohne Übersteigschutz



▲ mit Übersteigschutz