



**Wäschespinne PELLO  
831 134 HW**

### Wäschespinne PELLO

**Konstruktion:** Standrohr (Ø 55 mm) und extrem stabilen Tragarmen (Doppelkastenprofil 36 x 22 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigen Polypropylen. Der ausgeklügelte Öffnungsmechanismus aus hochwertigem Kunststoff ermöglicht eine einfache, stufenlose Höhenverstellung.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel.

#### Wäschespinne PELLO

Modell	Standard	
Leinenlänge	m	60
Spannweite	m	2
Diagonale	m	3
Gewicht	kg	5
Nr.	831 134 HW	
€		



Wäschespinne MAHLU mit Applikationen in anthrazitgrau

### Wäschespinne MAHLU

**Konstruktion:** Sternförmiges Standrohr (Ø 55 mm) und Tragarme (50 x 80 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigem Polypropylen. Nach dem Schließen der Wäschespinne liegen die Leinen sauber und geschützt im Inneren. Zwei gegenüberliegende Tragarme sind mit einem farbigen Zierstreifen aus Vollkunststoff versehen. Der ausgeklügelte Öffnungsmechanismus besteht aus hochwertigen Kunststoffgleitern, welche in den Aluminium-Tragarmen laufen.

**Farbe:** Zierstreifen in anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) bzw. apfelgrün, flieder oder himmelblau.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel.

#### Wäschespinne MAHLU

Leinenlänge	m	45	50	60	45
Spannweite	m	2,06	2,25	2,40	2,06
Diagonale	m	2,91	3,17	3,39	2,91
Gewicht	kg	9		10	9
Farbe Zierstreifen		anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)			apfelgrün, flieder oder himmelblau
Nr.		831 135 HW	831 136	831 137 HW	831 138 HW
€					

### Wäschegerüst SOMERO

**Konstruktion:** Wäschegerüst aus Stahlrohr (Ø 48 mm) bestehend aus 2 Stützen, 1 Querrohr mit Leinenbefestigungshaken und Aluminium-Verbindungsstücken.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

#### Wäschegerüst SOMERO

Gesamt- H x B	mm	2500 x 3000	2500 x 3500	2500 x 4000
Hakenanzahl	Stück	5	6	7
Rohr-Ø/ Profildicke	mm	48		
Gewicht	kg	20	21	22
Oberfläche		feuerverzinkt		
Nr.		282 085 HW	282 086 HW	282 087 HW
€				



Wäschegerüst SOMERO aus Stahl

Wäschepfähle NIVALA:  
www.ziegler-metall.de

H0310 🔍




## Wäschegerüst MAUBEC

**Konstruktion:** Wäschegerüst in Y-Form aus Stahlrohr (Ø 60 mm), mit 8 Rundstiften (Ø 10 x 40 mm) zur Führung der Wäscheleine.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).



Wäschegerüst MAUBEC, feuerverzinkt

### Wäschegerüst MAUBEC


Gesamt- H x B	mm	2500 x 1500	
Höhe über Flur	mm	1900	
Gewicht	kg	14	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	636 256 HW	636 274 HW
ab 3 Stück	€		

## Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJAK

**Konstruktion:** Gerüst aus Stahlrohr (Ø 48 oder Ø 60 mm), bestehend aus 2 Standpfosten und 1 Querrohr, Verbindungszubehör im Lieferumfang enthalten. Wahlweise als Wäschegerüst mit angeschweißten, gebogenen Haken zum leichten Spannen der Wäscheleine (Abstand ca. 500 mm) am Querrohr oder als Teppichklopfstange ohne Haken nutzbar.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).



Gerüst mit Wäschestange NAJAK, feuerverzinkt

Standardfarben für Wäschegerüst MAUBEC und Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJAK - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer
---------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------

### Gerüst mit Teppichklopfstange NAJAK

Gesamt- H x B	mm	2500 x 4000			
Hakenanzahl	Stück	ohne			
Höhe über Flur	mm	1900			
Gewicht	kg	27			
Oberfläche		feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Rohr-Ø/ Profildmaße	mm	48	60	48
	Nr.	636 267 HW	636 268 HW	636 269 HW	636 275 HW
	€				
ab 3 Stück	€				

### Gerüst mit Wäschestange NAJAK

Gesamt- H x B	mm	2500 x 4000			
Hakenanzahl	Stück	8			
Höhe über Flur	mm	1900			
Gewicht	kg	29			
Oberfläche		feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Rohr-Ø/ Profildmaße	mm	48	60	48
	Nr.	636 260 HW	636 264 HW	636 265 HW	636 266 HW
	€				
ab 3 Stück	€				