



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel UTAH PROTECT



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel UTAH PROTECT

Der UTAH PROTECT ist ein feuerverzinkter, schlichter Anlehnparkler aus Flachstahl, der wahlweise auch in vielen Farbfacetten aus der Palette der ZIEGLER-Standardfarben pulverbeschichtet werden kann. Darüber hinaus gibt es von dem Anlehnbügel auch eine Variante aus Edelstahl. Dank seines platzsparenden und effizienten Designs lässt sich der Absperrbügel optimal zur Reihenanlage und somit auch zu einer Fahrradparkanlage in beliebiger Größe ausbauen. Dem UTAH steht er dabei in nichts nach. Ganz im Gegenteil, denn der Fahrradanklehnbügel UTAH PROTECT zeichnet sich noch durch ein ganz besonderes Merkmal aus: Er verfügt über einen integrierten widerstandsfähigen Kunststoffstreifen, der den Fahrradrahmen im besonderen Maße schützt und somit zur Langlebigkeit von Zweirädern beiträgt. Bei den achtsamen Radfahrern erfreut er sich deshalb besonderer Beliebtheit. Die Option, den Fahrradständer mit Innenbügel zu erwerben, bietet insbesondere auch bei kleineren Rädern ein komfortables Anschließen. Ob für den Einsatz in Fahrradparkanlagen an Bahnhöfen, Innenstädten, Parks, Schulen oder anderen öffentlichen Bereichen – der Fahrradanklehnparkler UTAH PROTECT bietet immer eine elegante, zuverlässige und radschonende Lösung zum Anschließen von Fahrrädern.

Konstruktion:

» Anlehnbügel aus Flachstahl oder Edelstahl (80 x 10 mm) mit integriertem widerstandsfähigen Kunststoffstreifen, der den Lack des Fahrrades schützen soll. **Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben

» Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240 **Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm)

» Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Werbefläche : ohne

Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm

Höhe über Flur : 850 mm

Tiefe : 80 mm

Breite : 850 mm

244.013 Anlehnbügel UTAH PROTECT feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 35 kg
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

244.010 Anlehnbügel UTAH PROTECT feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 36 kg
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

244.014 Anlehnbügel UTAH PROTECT aus Edelstahl

Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Werbefläche : ohne
Material : Edelstahl
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Gewicht : 32 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

244.012 Anlehnbügel UTAH PROTECT feuerverzinkt



Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 35 kg
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

244.011 Anlehnbügel UTAH PROTECT aus Edelstahl

Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Edelstahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Oberfläche : geschliffen
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 32 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

244.009 Anlehnbügel UTAH PROTECT feuerverzinkt



Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : feuerverzinkt
Werbefläche : ohne
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Höhe : 1100 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 36 kg
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

<div id="container" class="container">Anlehnbügel
UTAH PROTECT zum Aufdübeln,
feuerverzinkt</div></div>



Anlehnbügel UTAH PROTECT zum Aufdübeln,
feuerverzinkt</div>



<div id="container" class="container">Anlehnbügel
UTAH PROTECT zum Aufdübeln,
feuerverzinkt</div></div>



<div id="container" class="container">Anlehnbügel
UTAH PROTECT zum Aufdübeln,
feuerverzinkt</div></div>



<div id="container" class="container">Detail:
Kantenschutz</div></div>



Detail: Kantenschutz



Detail: Kantenschutz



<div id="container" class="container">Anlehnbügel
UTAH PROTECT zum Aufdübeln,
feuerverzinkt</div></div>



<div id="container" class="container">Anlehnbügel
UTAH PROTECT zum Aufdübeln,
feuerverzinkt</div></div>



<div id="container" class="container">Anlehnbügel
UTAH PROTECT zum Aufdübeln,
feuerverzinkt</div></div>



<div id="container" class="container">Anlehnbügel
UTAH PROTECT zum Einbetonieren,
feuerverzinkt</div></div>

