ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller FAVORIT

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller FAVORIT

Konstruktion:
Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit Halbkugel und Kopfring, FAVORIT 90 und 100 je 2 Mittelringe, FAVORIT 40 - 1 Mittelring. Mittelringe mit umlaufender Ringnut (größter Ring oben Ø 108 mm).
Oberfläche / Farbe:
Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Schließung:
Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Allgemeine Merkmale
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Material : Aluminiumguss
Form : rund
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm

264.041 Poller FAVORIT 40 Höhe 400 mm, ohne Schließung

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet

Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

Zubehör

264.036 Poller FAVORIT 100 Höhe 1000 mm, Dreikantschloss

Schließung : Dreikantschloss
Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Form : rund
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Gewicht : 14 kg
Pfostenmaße : Ø 76 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1500 mm

zum Webshop

264.035 Poller FAVORIT 100 Höhe 1000 mm, ohne Schließung

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Höhe : 1300 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm

zum Webshop

264.034 Poller FAVORIT 40 Höhe 400 mm, Dreikantschloss

Schließung : Dreikantschloss
Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Form : rund
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 76 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 8 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

264.031 Poller FAVORIT 90 Höhe 900 mm, Dreikantschloss

Schließung : Dreikantschloss
Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Form : rund
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Gewicht : 13 kg
Pfostenmaße : Ø 76 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.030 Poller FAVORIT 90 Höhe 900 mm, ohne Schließung

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Material : Aluminiumguss
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne

Kopfform : Halbkugel
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer

Reflektoren

reflektierende Folie

serienmäßig mit verstärktem Innenleben