ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT direkt vom HERSTELLER!

Wertstoffüberdachung BWA bausystem®

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wertstoffüberdachung BWA bausystem®

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus Rundrohrstützen Ø 70 mm, die über geschweißte Stützenköpfe mit den geraden Dachträgern Ø 70 mm selbstaussteifend verschraubt sind. Zwei seitliche Randrohre bilden einen formschönen Abschluss.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.
Dach - Standardausführung:
Aus Stahlwellblech feuerverzinkt, standardmäßig beidseitig bandbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium.
Dach - Sonderausführung optional gegen Mehrpreis:
Trapezblech Profil feuerverzinkt, standardmäßig beidseitig bandbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium.
Rück- / Seiten- / Vorderwand: wahlweise mit:

- » Aluminium-Lochblech, standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium
- » Holzlamellen aus massiver Lärche, trapezförmig gehobelt 40 / 30 Spalt 20 mm horizontal
- » HPL-Platten in Standardfarben Trespa®

Vorderwand inkl. einflügeliger Tür abschließbar, vorbereitet für den Einbau eines Schließzylinders, nach außen öffnend, Türfüllung wie Wände. Zweiflügelige Tür, Schiebetür einteilig bzw. zweiteilig optional gegen Mehrpreis erhältlich.
Entwässerung:
Standardmäßig frei abtropfend, gegen Mehrpreis Dachrinne seitlich, aus Titanzink mit Fallrohr Ø 60 x 2 mm feuerverzinkt für ober- bzw. unterirdische Entwässerung.
Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²
Windlast: Zone 2
Fundamente:
Einfache Streifen- oder Punktfundamente bzw. Bodenplatte nach geprüftem Fundamentplan.
Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Beleuchtung:
LED-Beleuchtung mit druckwasserdichter, schlanker Rohrleuchte, Ø 60 mm. Sehr gute mechanische Festigkeit, schlagzäh. 24 V LED, 3660 lm, Betriebsgerät intern, raumstrahlend. Farbtemperatur weiß 840/4000 K, Systemleistung 40 W, Schutzart IP 68, Schutzklasse II EVG, Länge ca. 2000 mm. Bis Eingang Lampe muss bauseits verkabelt werden. Leerrohrsystem siehe Zubehör.
Option: Höhere Schneelasten auf Anfrage erhältlich.

Wertstoffüberdachung BWA bausystem® mit Flachdach (auf Anfrage), Dachbreite x Dachtiefe 4600 mm x 5600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Seitenwände und Drehflügeltür aus Aluminium-Lochblech