



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**Wertstoffüberdachung BWA bausystem<sup>®</sup>**

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wertstoffüberdachung BWA bausystem®

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Rundrohrstützen Ø 70 mm, die über geschweißte Stützenköpfe mit den geraden Dachträgern Ø 70 mm selbstaussteifend verschraubt sind. Zwei seitliche Randrohre bilden einen formschönen Abschluss.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

## **Dach - Standardausführung:**

Aus Stahlwellblech feuerverzinkt, standardmäßig beidseitig bandbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium.

## **Dach - Sonderausführung optional gegen Mehrpreis:**

Trapezblech Profil feuerverzinkt, standardmäßig beidseitig bandbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium.

## **Rück- / Seiten- / Vorderwand: wahlweise mit:**

- » Aluminium-Lochblech, standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium
- » Holzlamellen aus massiver Lärche, trapezförmig gehobelt 40 / 30 Spalt 20 mm horizontal
- » HPL-Platten in Standardfarben Trespa®

Vorderwand inkl. einflügeliger Tür abschließbar, vorbereitet für den Einbau eines Schließzylinders, nach außen öffnend, Türfüllung wie Wände. Zweiflügelige Tür, Schiebetür einteilig bzw. zweiteilig optional gegen Mehrpreis erhältlich.

## **Entwässerung:**

Standardmäßig frei abtropfend, gegen Mehrpreis Dachrinne seitlich, aus Titanzink mit Fallrohr Ø 60 x 2 mm feuerverzinkt für ober- bzw. unterirdische Entwässerung.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Fundamente:**

Einfache Streifen- oder Punktfundamente bzw. Bodenplatte nach geprüftem Fundamentplan.

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

## **Beleuchtung:**

LED-Beleuchtung mit druckwasserdichter, schlanker Rohrleuchte, Ø 60 mm. Sehr gute mechanische Festigkeit, schlagzäh. 24 V LED, 3660 lm, Betriebsgerät intern, raumstrahlend. Farbtemperatur weiß 840/4000 K, Systemleistung 40 W, Schutzart IP 68, Schutzklasse II EVG, Länge ca. 2000 mm. Bis Eingang Lampe muss bauseits verkabelt werden. Leerrohrsystem siehe Zubehör.

**Option:** Höhere Schneelasten auf Anfrage erhältlich.

Wertstoffüberdachung BWA bausystem®, Dachbreite x Dachtiefe 4600 mm x 5600 mm, Seitenwände und Drehflügeltür aus Aluminiumlochblech, Dacheindeckung Stahlwellblech, Stahlkonstruktion feuerverzinkt



Wertstoffüberdachung BWA bausystem®, Dachbreite x Dachtiefe 4600 mm x 5600 mm, Seitenwände und Drehflügeltür aus Aluminiumlochblech, Dacheindeckung Stahlwellblech, Stahlkonstruktion feuerverzinkt



Wertstoffüberdachung BWA bausystem®, Dachbreite x Dachtiefe 4600 mm x 5600 mm, Seitenwände und Drehflügeltür aus Holzlamellen Lärche, Dacheindeckung Trapezblech, Stahlkonstruktion feuerverzinkt



Detail: Holzlamellen Lärche



Wertstoffüberdachung BWA bausystem® mit Flachdach (auf Anfrage), Dachbreite x Dachtiefe 4600 mm x 5600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Seitenwände und Drehflügeltür aus Aluminium-Lochblech

