



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Parkbügel TELDE



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel TELDE

Mit dem Parkbügel TELDE lassen sich Parkplätze und Durchgänge sicher und zuverlässig absperren. Eine Parkplatzabspernung verhindert das Parken unberechtigter Fahrzeuge. Mit Hilfe der Parkbügel können PKW-Stellplätze blockiert und somit hohe Kosten und Aufwand für das Abschleppen der Fahrzeuge vermieden werden. Der umlegbare bzw. klappbare Parkplatzbügel ist einfach und leicht zu bedienen. Beim Entriegeln schützt ein Anschlagpuffer den Parkbügel. Wahlweise ist der TELDE mit einem langen Mittelposten erhältlich, der zur besseren Sichtkontrolle beim Einparken dient. Zur Parkplatzabspernung kann er schnell und einfach montiert werden, z. B. durch das Aufschrauben der Bodenplatte direkt auf den Untergrund. Um Missbrauch zu vermeiden, lässt sich die Parksperre per Profilzylinderschloss aufschließen. Dieses ist in den zwei Ausführungen - mit Profilzylinder gleich- oder verschiedenschließend - erhältlich. Mit einer Oberfläche aus feuerverzinktem Stahl, korrosionssicher geschützt und langlebig, mit aufgesetzter roter Reflexfolie zur besseren Sichtbarkeit, erhält man beim Kauf des Parkbügels TELDE ein wartungsfreies Produkt mit zuverlässiger Technik.

Konstruktion:

- » stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion, Bügel-Ø 40 mm
 - » mit Anschlagpuffern
 - » rastet beim Aufstellen selbstständig ein
 - » Reifenschonend durch Rundungen und Einsatz von robusten Kunststoff-Scharnieren
 - » wahlweise mit kurzem oder langem Mittelposten
- Oberfläche:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt
 - » mit aufgesetzter roter Reflexfolie
- Schließung:**
- » mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend)
 - » 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm)

Allgemeine Merkmale

kippar : ja

Oberfläche : feuerverzinkt

elektronische Steuerung : nein

Anzahl Schlüssel : 3

Überfahrhöhe : 75 mm

Material : Stahl

Produkttyp : Parkbügel

Breite : 760 mm

015.067 Parkbügel TELDE zum Einbetonieren



kipubar : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
elektronische Steuerung : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Schlüssel : 3
Überfahrhöhe : 75 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Parkbügel
Breite : 760 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

297.080 Parkbügel TELDE Zum Aufdübeln



kipubar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
elektronische Steuerung : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Anzahl Schlüssel : 3
Überfahrhöhe : 75 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Parkbügel
Breite : 760 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

297.069 Parkbügel TELDE Zum Aufdübeln



kipubar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
elektronische Steuerung : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Überfahrhöhe : 75 mm
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Parkbügel
Breite : 760 mm
Höhe : 500 mm

Gewicht : 9 kg

zum Webshop

297.055 Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt
kippar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
elektronische Steuerung : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Überfahrhöhe : 75 mm
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Produkttyp : Parkbügel
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Breite : 760 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.054 Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt
kippar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
elektronische Steuerung : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Anzahl Schlüssel : 3
Überfahrhöhe : 75 mm
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Produkttyp : Parkbügel
Breite : 760 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.053 Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt
kipubar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
elektronische Steuerung : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Überfahrhöhe : 75 mm
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Parkbügel
Breite : 760 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

015.068 Parkbügel TELDE zum Einbetonieren



kipubar : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
elektronische Steuerung : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Schlüssel : 3
Überfahrhöhe : 75 mm
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Parkbügel
Breite : 760 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Parkbügel TELDE aus Stahlrohr, feuerverzinkt



Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Aufdübeln



Parkbügel TELDE zum Einbetonieren



Parkbügel TELDE aus Stahlrohr, feuerverzinkt



Parkbügel TELDE aus Stahlrohr mit langem Mittelpfosten, feuerverzinkt



Parkbügel TELDE aus Stahlrohr, feuerverzinkt



Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Aufdübeln



Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Aufdübeln



Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten



Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Einbetonieren

