ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Pollerleuchte ASCO

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte ASCO

Sie suchen eine Pollerleuchte, die Ihre Außenanlage gleichzeitig mit Strom versorgt? Die Außenleuchte ASCO, aus quadratischem Edelstahlprofil, bietet nicht nur nützliche Orientierung in der Dunkelheit, sondern fungiert gleichzeitig als Stromversorgungseinheit. Ob Rasenmäher, Bewässerungspumpe oder Ladegerät – die LED-Leuchte mit Energieversorgungseinheit kann vielfältig genutzt werden. Die abschließbare Masttür schützt die Steckdosen im Inneren. Die Pollerleuchte findet ihren Einsatz entlang von Gartenwegen oder Hofeinfahrten. Bei einer Reihenaufstellung der LED-Leuchten wird in der Regel ein Abstand von sieben bis zehn Metern empfohlen. Mit ihrem schlichten und zeitlosen Design sowie ihrem angenehm warmweißen oder neutralweißem Licht, ist die Standleuchte die ideale Beleuchtung für modern gestaltete Außenbereiche. Die rechteckige Edelstahlleuchte ist in verschiedenen RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen und Bruch werden die Leuchten mit opalem, schlagzähem PMMA RESIST abgedeckt. Die Wegleuchte kann wahlweise in den Boden einbetoniert oder auch aufgedübelt werden.

Konstruktion:

» Pollerleuchte mit Energieversorgungseinheit (1 Schuko-Steckdose 16 A, 230 V) aus quadratischem Edelstahlprofil
» Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST
» Energieversorgungseinheit inkl. Kabelübergangskasten im unteren Bereich der Pollerleuchte
» mit abschließbarer Masttür (Höhe 300 mm)
» bei Reihenaufstellung wird in der Regel Leuchtenabstand von 7 - 10 m empfohlenOberfläche / Farbe:

» Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach WahlSchließung:

» mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe ZubehörBefestigungsart:

» standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (180 x 180 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw.
» zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 400 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe ZubehörBeleuchtung:

» inkl. LED Modul
» Farbtemperatur 3000K warmweiß 1532 lm oder 4000K neutralweiß 1632 lm; 14,9 W; Schutzart IP 65; Spannung 220 V - 240 V
» mit Leistungsreduzierung ohne bzw.
» mit Steuerphase und Dimmlevel und -zeiten auf Anfrage

Allgemeine Merkmale
Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
kippbar : nein
Tiefe : 120 mm

Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Herausnehmbar : nein
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Oberfläche : pulverbeschichtet
Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
LED : 14,9 Watt
Gewicht : 13 kg
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

512.016 Pollerleuchte ASCO LED neutralweiß

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
kippbar : nein
Tiefe : 120 mm
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Herausnehmbar : nein
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Oberfläche : pulverbeschichtet
Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
LED : 14,9 Watt
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Gewicht : 13 kg
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

512.015 Pollerleuchte ASCO LED warmweiß

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
kippbar : nein
Tiefe : 120 mm
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Herausnehmbar : nein
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Oberfläche : pulverbeschichtet
Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
LED : 14,9 Watt
Gewicht : 13 kg
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Pollerleuchte ASCO in RAL 7016 anthrazitgrau

Pollerleuchte ASCO in RAL 7016 anthrazitgrau

Pollerleuchte ASCO in RAL 7016 anthrazitgrau