



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte NOVELLA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte NOVELLA

Als zeitgemäßes Wegelicht ist die Pollerleuchte NOVELLA mit Stromverteiler genau die richtige Wahl für den Außenbereich. Ob Boulevards, Messegelände, Hotels, Schulen, Firmengelände, Parks oder Fußgängerzonen – das geradlinige, zeitlose Design aus robustem Stahl und Aluminium macht die Pollerleuchte zum eleganten Begleiter am Wegesrand. Die Leuchtenabdeckung aus klarem und schlagzähen PMMA RESIST ist mit einem Lamellenreflektor ausgestattet. Der innenliegend satinierte Blendschutz sorgt für ein sanft gedämpftes warmweißes oder naturweißes Licht, das Wege im Eingangsbereich oder Garten blendfrei ausleuchtet. Je nach Einsatzzweck ist die LED-Leuchte mit einer symmetrischen oder asymmetrischen Lichtverteilung lieferbar. Ein praktisches Highlight an der Pollerleuchte NOVELLA: Sie verfügt über eine Stromversorgungseinheit, die sich im unteren Bereich der Standleuchte befindet und durch eine Masttür mit Dreikantschloss verriegelt wird. An die Schuko-Steckdose mit 16 A und 250 V lassen sich zum Beispiel Gartengeräte oder ein Elektrogrill anschließen. Die Wegleuchte wird aus Stahlrohr gefertigt und ist pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe nach Wahl erhältlich. Die LED-Pollerleuchte wird standardmäßig mit einer Fußplatte aufgedübelt oder mittels Bodenanker fest im Boden verschraubt.

Konstruktion:

- » runde Pollerleuchte mit Energieversorgungseinheit (1 Schuko-Steckdose 16 A, 250 V) aus Stahlrohr, Abschlusskappe aus Aluminium
 - » Leuchtenabdeckung aus klarem und schlagzähen PMMA RESIST mit Lamellenreflektor (innenliegendem satinierten Blendschutz)
 - » Energieversorgungseinheit inkl. Verteiler befindet sich im unteren Bereich der Pollerleuchte und ist mit abschließbarer Masttür ausgestattet
 - » Pollerleuchte mit symmetrischen bzw. asymmetrischen Lichtverteilung lieferbar
- Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
 - » Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
- Schließung:**
- » mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör
- Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Ø 240 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw.
 - » zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör
- Beleuchtung:**
- » inkl. 1 blendfreies U LED Modul. Farbtemperatur 3000K warmweiß 2000 lm oder 4000K neutralweiß 2000 lm; 13 bzw. 12 W; Schutzart IP 65; Spannung 220 V - 240 V
 - » mit Leistungsreduzierung ohne bzw. mit Steuerphase und Dimmlevel- und zeiten auf Anfrage

Allgemeine Merkmale

Kopfform : Flachkopf

Ringtaile : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

kipubar : nein

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Ø : 170 mm

Material : Stahl

Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)

Pfostenmaße : Ø 170 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Höhe über Flur : 1100 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1100 mm

Gewicht : 33 kg

512.029 Pollerleuchte NOVELLA LED neutralweiß, asymmetrische Lichtverteilung



Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

Lichtaustritt : asymmetrisch

kipubar : nein

LED : 12 Watt

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Ø : 170 mm

Material : Stahl

Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß

Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)

Pfostenmaße : Ø 170 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Höhe über Flur : 1100 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1100 mm

Gewicht : 33 kg

zum Webshop

512.028 Pollerleuchte NOVELLA LED warmweiß, asymmetrische Lichtverteilung



Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

Lichtaustritt : asymmetrisch

kipubar : nein

Farbtemperatur : 3000 K warmweiß

Form : rund
Herausnehmbar : nein
LED : 13 Watt
Ø : 170 mm
Material : Stahl
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Pfostenmaße : Ø 170 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 33 kg

zum Webshop

512.027 Pollerleuchte NOVELLA LED neutralweiß, symmetrische Lichtverteilung



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
kippar : nein
LED : 12 Watt
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ø : 170 mm
Material : Stahl
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtaustritt : symmetrisch
Pfostenmaße : Ø 170 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 33 kg

zum Webshop



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
kippter : nein
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Form : rund
Herausnehmbar : nein
LED : 13 Watt
Ø : 170 mm
Material : Stahl
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtaustritt : symmetrisch
Pfostenmaße : Ø 170 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 33 kg

zum Webshop

Pollerleuchte NOVELLA in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte NOVELLA in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte NOVELLA in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte NOVELLA in DB 703 eisenglimmer

