

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Gatterschranke AMAL



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gatterschranke AMAL

Konstruktion:

Gatterschranke bestehend aus jeweils 2 Flügeln. Drehpfosten (Ø 100 mm) mit Ausleger (60 x 30 mm) aus Stahl. Wie ein Tor zu Öffnen. Von Hand zu bedienen. Ab 3 m Flügelbreite mit zusätzlicher Teleskopstütze.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Reflexstreifen in rot siehe Zubehör.

Schließung:

Arretierung der geöffneten oder geschlossenen Schranke mit Verschlussbolzen in 90°-Abschnitten. Dieser kann mit einem bauseitigen Vorhängeschloss gesichert werden.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 500 mm). Gegen Mehrpreis zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte.

Allgemeine Merkmale

Auflagestütze : keine

Anzahl Schlüssel : 0

Funktionalität : doppelseitig

Höhe über Flur : 1000 mm

Produkt : Schranke

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : für Vorhängeschloss

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

684.185 Gatterschranke AMAL - doppelseitig 2 Flügel je 3,88 m



Auflagestütze : keine

Anzahl Schlüssel : 0

Funktionalität : doppelseitig

Höhe über Flur : 1000 mm

Produkt : Schranke

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : für Vorhängeschloss

Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert

Material : Stahl

2 Flügel je : 3,88 m

Lichte Weite : je Flügel 3750 mm

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Sperrbreite : 7,0 m

Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert

Gewicht : 150 kg

zum Webshop

684.184 Gatterschranke AMAL - doppelseitig 2 Flügel je 3,38 m



Auflagestütze : keine
Anzahl Schlüssel : 0
Funktionalität : doppelseitig
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Schranke
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : für Vorhängeschloss
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert
Material : Stahl
Lichte Weite : je Flügel 3250 mm
2 Flügel je : 3,38 m
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Sperrbreite : 6,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert
Gewicht : 135 kg

zum Webshop

684.183 Gatterschranke AMAL - doppelseitig 2 Flügel je 2,88 m



Auflagestütze : keine
Anzahl Schlüssel : 0
Funktionalität : doppelseitig
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Schranke
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : für Vorhängeschloss
Gewicht : 120 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert
Material : Stahl
Lichte Weite : je Flügel 2750 mm
2 Flügel je : 2,88 m
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Sperrbreite : 5,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert

zum Webshop

684.182 Gatterschranke AMAL - doppelseitig 2 Flügel je 2,38 m



Auflagestütze : keine
Anzahl Schlüssel : 0
Funktionalität : doppelseitig
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Schranke
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : für Vorhängeschloss
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert
Material : Stahl
Gewicht : 105 kg
Lichte Weite : je Flügel 2250 mm
2 Flügel je : 2,38 m
Sperrbreite : 4,0 m
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert

zum Webshop

684.181 Gatterschranke AMAL - doppelseitig 2 Flügel je 1,88 m



Auflagestütze : keine
Anzahl Schlüssel : 0
Funktionalität : doppelseitig
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Schranke
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : für Vorhängeschloss
Lichte Weite : je Flügel 1750 mm
2 Flügel je : 1,88 m
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,0 m
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert
Gewicht : 90 kg

zum Webshop



Auflagestütze : keine
Anzahl Schlüssel : 0
Funktionalität : doppelseitig
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Schranke
Lichte Weite : je Flügel 1250 mm
2 Flügel je : 1,38 m
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : für Vorhängeschloss
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert
Material : Stahl
Sperrbreite : 2,0 m
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert
Gewicht : 75 kg

zum Webshop