



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Poller DIAMANT - versenkbar**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller DIAMANT - versenkbar

Repräsentativ, universell und wertbeständig – das sind die drei Kriterien, die den Poller DIAMANT am besten beschreiben. Der schlanke Edelstahlpoller vereint Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit. Seine Verarbeitung ist hochwertig und robust. Das wappnet den Sperrpfosten für jegliche Einsätze im Außenbereich. An repräsentativen Orten kommt er besonders gut zur Geltung. In Fußgängerzonen, geschützten Freiflächen oder im Eingangsbereich von Gebäuden meistert der Sperrpfosten seine Aufgabe als Orientierungs- und Gestaltungselement mit Bravour. Der Edelstahlpoller begrenzt und kennzeichnet Fahr- und Fußwegen und sorgt somit für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Die runde Kappe, die durch eine umlaufende Rille abgesetzt ist, verleiht dem Poller das gewisse „Etwas“. Ob fest manuell oder halbautomatisch versenkbar – der Stil-Poller bietet vielfältige Lösungen für verschiedene Absperrbedürfnisse.

## Konstruktion:

- » runder Poller aus Edelstahlrohr mit umlaufender Rille am Pollerkopf
- » wahlweise manuell oder halbautomatisch versenkbar**Oberfläche:**
- » Edelstahl V2A, geschliffen mit Schutzpolitur versehen**Schließung:**
- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223**Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1110 mm)**Funktion:**
- » zum Hochfahren zunächst entriegeln, der Poller kommt ca. 50 mm aus der Bodenhülse und wird weiter herausgezogen, bis er einrastet
- » zum Versenken den Poller entriegeln, langsam herunterlassen und manuell in die Bodenhülse drücken

## Allgemeine Merkmale

**Integrierte Federtechnik** : nein  
**Ringtaille** : nein  
**Sollbruchstelle** : nein  
**kipubar** : nein  
**Form** : rund  
**Herausnehmbar** : nein  
**empfohlene Einbautiefe** : 1110 mm  
**Kopfform** : Spitzkopf  
**Ø** : 90 mm  
**Gewicht** : 34 kg  
**Höhe über Flur** : 900 mm  
**Pfostenmaße** : Ø 90 mm  
**Höhe** : 900 mm

## 264.211 Poller DIAMANT - versenkbar manuell



Integrierte Federtechnik : nein  
Ringtaille : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
versenkbar : manuell  
empfohlene Einbautiefe : 1110 mm  
Kopfform : Spitzkopf  
Ø : 90 mm  
Gewicht : 34 kg  
Höhe über Flur : 900 mm  
Pfostenmaße : Ø 90 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 264.209 Poller DIAMANT - versenkbar halbautomatisch



Integrierte Federtechnik : nein  
Ringtaille : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippar : nein  
versenkbar : halbautomatisch  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
empfohlene Einbautiefe : 1110 mm  
Kopfform : Spitzkopf  
Ø : 90 mm  
Gewicht : 34 kg  
Höhe über Flur : 900 mm  
Pfostenmaße : Ø 90 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**