



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wartehalle FORNAX



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle FORNAX

Konstruktion: Moderne Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profilen verschweißt sind. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Korrosivitätsschutzklasse C4 medium.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig in Milchglasoptik entsprechend DIN 18008. Beleuchtungssystem gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen, Ablauf oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN / m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf Anfrage.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran gegen Mehrpreis.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet

Produkttyp : Wartehalle

Entwässerung : integriert

Windlast : Zone 3

Nutzung : einseitig

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,50 kN/m²

Lichte Höhe : 2360 mm

Dachtiefe : 2065 mm

Gesamthöhe : 2730 mm

272.348 Wartehalle FORNAX 4 Feld, einseitig



Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet

Produkttyp : Wartehalle

Entwässerung : integriert

Windlast : Zone 3

Nutzung : einseitig

Feldanzahl : 4

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,50 kN/m²

Lichte Höhe : 2360 mm

Dachtiefe : 2065 mm

Gesamthöhe : 2730 mm

Dachbreite : 4380 mm

zum Webshop

272.347 Wartehalle FORNAX 3 Feld, einseitig



Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet
Produkttyp : Wartehalle
Entwässerung : integriert
Windlast : Zone 3
Nutzung : einseitig
Feldanzahl : 3
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,50 kN/m²
Lichte Höhe : 2360 mm
Dachtiefe : 2065 mm
Gesamthöhe : 2730 mm
Dachbreite : 3305 mm

zum Webshop

Zubehör

272.346 Wartehalle FORNAX 2 Feld, einseitig



Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet
Produkttyp : Wartehalle
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Windlast : Zone 3
Nutzung : einseitig
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachbreite : 2330 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,50 kN/m²
Lichte Höhe : 2360 mm
Dachtiefe : 2065 mm
Gesamthöhe : 2730 mm

zum Webshop

Wartehalle FORNAX, Dachbreite x Dachtiefe 2330 mm x 2065 mm, Rück-/Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle FORNAX, Dachbreite x Dachtiefe 2330 mm x 2065 mm, Rück-/Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle FORNAX, Dachbreite x Dachtiefe 4380 mm x 2065 mm, Rück-/Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle FORNAX, Dachbreite x Dachtiefe 3305 mm x 2065 mm, Rück-/Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle FORNAX, Dachbreite x Dachtiefe 4380 mm x 2065 mm, Rück-/Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

