



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten LORCA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten LORCA

Mit der Parkplatzabspernung LORCA sind Sie immer flexibel. Der Klapp-Pfosten aus galvanisch verzinktem Vierkantrrohr stellt eine sichere Abspernung von Privatflächen und Parkplätzen dar. Durch die Möglichkeit den Stahlpfosten umzuklappen, sind die geschützten Flächen trotzdem jederzeit für Befugte befahrbar. Die einzigartige Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) dient als maximaler Reifen- und Fahrzeugschutz. Das extrem beständige Material der Schutzabdeckung hält auch bei stärkerer Belastung jahrzehntelang. Damit Fahrzeuge den Abspernpfosten nicht übersehen können, wurde eine rote Reflexfolie aufgesetzt. Im aufgerichteten Zustand misst der Stahlpfosten 900 mm über Flur und stellt so eine deutlich sichtbare Abspernung für jeden Autofahrer dar. Die sehr stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion hält selbst einer Kollision stand und verzieht sich auch nicht bei schwankenden Tagestemperaturen. Der Aufbau der Abspernung kann direkt nach Anlieferung – durch Aufdübeln oder Einbetonieren – erfolgen.

Konstruktion:

- » klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrrohr
- » Abspernpfosten mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum

Reifen- und Fahrzeugschutz**Oberfläche:**

- » alle Stahlteile galvanisch verzinkt
- » mit aufgesetzter roter Reflexfolie**Schließung:**

» mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten

- » Dreikantschließung auf Anfrage erhältlich**Befestigungsart:**

- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw.
- » zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

kipubar : ja

Anzahl Reflexstreifen : 2

Gewicht : 10 kg

Herausnehmbar : nein

Anzahl Schlüssel : 3

Pfostenmaße : 60 x 60 mm

Anzahl Kettenösen : ohne

Form : quadratisch

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Überfahrhöhe : 80 mm

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Breite : 60 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 60 mm

483.073 Sperrpfosten LORCA - klappbar zum Einbetonieren



Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Anzahl Reflexstreifen : 2
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Überfahrhöhe : 80 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Breite : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm

zum Webshop

483.072 Sperrpfosten LORCA - klappbar zum Aufdübeln



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gewicht : 10 kg
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Anzahl Reflexstreifen : 2
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Anzahl Kettenösen : ohne

Form : quadratisch
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Überfahrhöhe : 80 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Breite : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

483.031 Sperrpfosten LORCA - klappbar zum Einbetonieren



Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 2
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Überfahrhöhe : 80 mm
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Breite : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm

zum Webshop



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gewicht : 10 kg
Anzahl Reflexstreifen : 2
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Überfahrhöhe : 80 mm
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
Breite : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Sperrpfosten LORCA aus Stahl, galvanisch verzinkt



Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Polyamid



Bodenanker zum Einbetonieren

