



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Rabattengeländer mit Poller FAVORIT 40

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rabattengeländer mit Poller FAVORIT 40

Konstruktion:

Rabattengeländer bestehend aus Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohrkern und wahlweise mit Verbindungsrohr/en aus Stahlrohr bzw. Absperrkette/n aus Stahl (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe:

Aluminiumguss grundiert und lackiert, Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Allgemeine Merkmale

3p-Technologie : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Ringtaille : ja

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Helmkopf

Material : Aluminiumguss

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kipubar : nein

Schließung : ohne

Produkttyp : Geländersysteme

Form : rund

Herausnehmbar : nein

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Höhe über Flur : 400 mm

Gewicht : 5 kg

Höhe : 700 mm

264.158 Poller FAVORIT 40 Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)



3p-Technologie : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Ringtaille : ja

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren

Integrierte Federtechnik : nein

Oberfläche : beschichtet

Kopfform : Helmkopf

Material : Aluminiumguss

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anzahl Kettenösen : 2

kipubar : nein

Schließung : ohne
Produkttyp : Geländersysteme
Form : rund
Herausnehmbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert
Ausführung : Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

264.157 Poller FAVORIT 40 Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : 1
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : ja
Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Integrierte Federtechnik : nein
Oberfläche : beschichtet
3p-Technologie : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kipubar : nein
Schließung : ohne
Produkttyp : Geländersysteme
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ausführung : Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

264.159 Poller FAVORIT 40 Winkelpoller 90° - für Verbindungsrohre

3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : ja
Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Integrierte Federtechnik : nein
Oberfläche : beschichtet
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippar : nein
Schließung : ohne
Produkttyp : Geländersysteme
Form : rund
Herausnehmbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Ausführung : Winkelpoller 90°
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

264.044 Poller FAVORIT 40 Mittelpoller - für Verbindungsrohre

3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : ja
Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Integrierte Federtechnik : nein
Oberfläche : beschichtet
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippar : nein
Schließung : ohne
Produkttyp : Geländersysteme
Form : rund
Herausnehmbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert
Pfostenmaße : Ø 76 mm

Höhe über Flur : 400 mm
Ausführung : Mittelpoller
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

264.043 Poller FAVORIT 40 Endpoller - für Verbindungsrohre

3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : ja
Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Integrierte Federtechnik : nein
Oberfläche : beschichtet
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippar : nein
Schließung : ohne
Produkttyp : Geländersysteme
Form : rund
Ausführung : Endpoller
Herausnehmbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

264.042 Poller FAVORIT 40 Anfangspoller - für Verbindungsrohre

versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : ja
Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Integrierte Federtechnik : nein
Oberfläche : beschichtet
3p-Technologie : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ausführung : Anfangspoller
kippar : nein
Schließung : ohne
Produkttyp : Geländersysteme
Herausnehmbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

Rabattengeländer mit Poller FAVORIT 40 und Verbindungsrohren, in RAL 6005 moosgrün



Kettenpoller mit 2 Ösen inkl. Schäkel und Absperrkette, mit Sockel B 76



Poller FAVORIT 40, Kettenpoller mit 2 Ösen



Poller FAVORIT 40, Kettenpoller mit 1 Öse

