



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Sperrpfosten PARATLIFT - versenkbar

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten PARATLIFT - versenkbar

Der versenkbare Absperrpfosten PARATLIFT hilft dabei, zielsicher und flexibel verschiedene Bereiche abzusperren. So kann beispielsweise das Befahren oder Parken von Innenstadtbereichen, Gehwegen oder Fahrradwegen verhindert werden. Auch auf privaten Grundstücken können mit diesem Sperrpfosten Zufahrtswege reguliert, optisch abgegrenzt oder flexibel gesperrt werden. Wird die Absperrung dagegen nicht mehr gebraucht, kann der versenkbare Absperrpfosten einfach bündig in einer robusten Bodenwanne verschwinden. Es besteht somit keine Stolpergefahr und auch der Verkehr kann den Pfosten dann ungehindert überrollen. Der Sperrpfosten ist mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack in der Standardfarbe rot-weiß lackiert, so dass er in Signalfarbe die entsprechende Wirkung erzielt. Auf Anfrage ist der Sperrpoller auch in einer anderen Farbe erhältlich. Die Absperrpfosten können mithilfe eines Dreikantschlüssels aus Ihrer Verankerung gelockert werden. Für den Sperrpoller gibt es zwei verschiedene Optionen: manuell versenkbar oder halbautomatisch versenkbar. Bei der manuellen Variante hebt sich das Oberteil nach dem Entriegeln 50 bis 80 mm aus der Bodenhülse. Es wird dann von Hand angehoben, bis es automatisch verriegelt. Beim Versenken wird das entriegelte Oberteil manuell nach unten geführt. Bei der halbautomatischen Variante hebt die Gasdruckfeder nach dem Entriegeln das Oberteil selbsttätig aus der Bodenhülse. Nach leichtem Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Versenkt wird das entriegelte Oberteil einfach durch Niederdrücken.

Konstruktion:

- » Sperrpfosten aus Stahl
- » manuell bzw. halbautomatisch versenkbar in Bodenhülse **Oberfläche / Farbe:**

- » alle Stahlteile feuerverzinkt
- » Pfosten zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack in Standardfarbe rot-weiß lackiert

- » andere Farben auf Anfrage **Schließung:**

- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör **Befestigungsart:**

- » zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1150 mm) **Funktion:**

- » manuell: Das Oberteil hebt sich nach dem Entriegeln 5 bis 8 cm aus der Bodenhülse. Es wird dann von Hand angehoben, bis es automatisch verriegelt. Beim Versenken wird das entriegelte Oberteil manuell nach unten geführt.

- » halbautomatisch: Nach Entriegeln hebt die Gasdruckfeder das Oberteil selbsttätig aus der Bodenhülse. Nach leichtem Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Versenkt wird das entriegelte Oberteil durch Niederdrücken. **Hinweis:**

Für gelegentliches Öffnen und Schließen von abgesperrten Bereichen geeignet.

- » Für einwandfreie Funktion wichtig: Mindestens halbjährlich eingedrungenen Schmutz beseitigen, alle beweglichen Teile reinigen und den Verschlusshebeln fetten.

- » Einbauhinweis: Auf sachgemäße Drainage (Kiesfüllung) achten. Der PARATLIFT darf nicht in stehendes Wasser (z.B. Grundwasser) montiert werden.

Allgemeine Merkmale

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Länge Bodenhülse : 1150 mm
Schließung : Dreikantschloss
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert
Produkttyp : Pfosten
Farbe : rot-weiß
empfohlene Einbautiefe : 1150 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Gewicht : 23 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

684.501 Sperrpfosten PARATLIFT manuell versenkbar



3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Länge Bodenhülse : 1150 mm
Schließung : Dreikantschloss
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
versenkbar : manuell
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert
Produkttyp : Pfosten
Farbe : rot-weiß
empfohlene Einbautiefe : 1150 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Gewicht : 23 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop



Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Länge Bodenhülse : 1150 mm
Schließung : Dreikantschloss
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : halbautomatisch
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert
Produkttyp : Pfosten
Farbe : rot-weiß
empfohlene Einbautiefe : 1150 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Gewicht : 23 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Sperrpfosten PARATlift</div>

