



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Insektenhotel BINA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Insektenhotel BINA

Konstruktion:

Insektenhotel besteht aus Hartholz mit Standpfosten (B 120 x T 60 x H 2330 mm) und Insektenhäuschen (B 550 x T 190 x H 750 mm) inkl. mehreren Modulen für das Befüllen von Nist- und Überwinterungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten) für verschiedene Insekten. Kann auch ohne Unterschlupfmateriale genutzt werden, da standardmäßig unterschiedlich große Bohrungen vorhanden sind. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl. Das Hotel bietet verschiedenen Insekten- und Tierarten Schutz vor Wind und Wetter sowie vor Feinden und bereichert die biologische Vielfalt in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Zudem ideal als Lehrmaterial für Kinder, welche das Verständnis zwischen Insekten, Nahrung und Unterschlupf entwickeln wollen.

Holz:

FSC® 100% - zertifiziertes Bilingaholz, unbehandelt. Dach, behandelt mit Leinöl und Eisenoxid.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

Hinweis für den idealen Standort: Das Insektenhotel sollte immer in Richtung Süden zeigen und vor Wind, Kälte und Regen abgeschirmt sowie möglichst nah an Futter- und Wasserquellen aufgestellt werden. Bitte halten Sie eine Einflugschneise für die fliegenden Insekten frei. Im Winter bleibt das Insektenhotel an seinem einmal gewählten Standort stehen und sollte nicht in wärmere Garagen, Gartenhäuschen oder Ähnliches gebracht werden.

Allgemeine Merkmale

Material : Holz

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Anlieferung : montiert

FSC : ja

empfohlene Einbautiefe : 700 mm

Platzbedarf : B 600 x T 250 mm

Tiefe : 250 mm

Höhe über Flur : 1630 mm

Oberfläche : unbehandelt

Höhe : 2330 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 30 kg

Breite : 600 mm



Material : Holz
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Anlieferung : montiert
FSC : ja
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Platzbedarf : B 600 x T 250 mm
Tiefe : 250 mm
Höhe über Flur : 1630 mm
Oberfläche : unbehandelt
Höhe : 2330 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 30 kg
Breite : 600 mm

zum Webshop