

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Kletterturm UROS



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kletterturm UROS

Konstruktion:

Kletterturm mit Standpfosten aus natürlich gewachsenem Robinienrundholz (Ø 100 - 140 mm), splintfrei geschält und geschliffen. Mit Pultdach und Podest (Höhe 1500 mm) inkl. Aufstiegsmöglichkeit mit Bergmannsleiter (Leiter mit kurzen Sprossen) bzw. über zweites Anbaupodest und Free-Climbing-Wand mit farbigen Griffen aus Quarz-Sand-Gemisch. Inkl. zwei Förderrädern mit Förderseil (Herkulesseil Ø 16 mm) und innenliegender Sitzbank im unteren Bereich des Turmes. Zweites Anbaupodest (Höhe 1000 mm) mit Rampe inkl. Trittleisten, mit Grubenlicht als Dekoelement - echte Holzkunst aus dem Erzgebirge. Unterkonstruktion aus Robinie und Laufbelag als Riffeldiele aus Eiche. Dach und Turmeingang sind entsprechend Norm farbig lasiert. Die Farbgebung erfolgt wie abgebildet, andere Farben auf Anfrage. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:

7 x L 400 x B 400 x T 800 mm,

2 x L 300 x B 300 x T 800 mm

Freie Fallhöhe:

1500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 6100 x T 4300 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren bzw. Eingraben (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

FSC : ja

Material : Holz

Oberfläche : behandelt

Gewicht : 1000 kg

Anlieferung : vormontiert

Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Robinie

Fallhöhe : 1500 mm

Tiefe : 1300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 4000 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Höhe über Flur : 3200 mm

Platzbedarf : B 6100 x T 4300 mm

Breite : 2750 mm



FSC : ja
Material : Holz
Oberfläche : behandelt
Gewicht : 1000 kg
Anlieferung : vormontiert
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Robinie
Fallhöhe : 1500 mm
Tiefe : 1300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 4000 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Höhe über Flur : 3200 mm
Platzbedarf : B 6100 x T 4300 mm
Breite : 2750 mm

zum Webshop

Kletterturm UROS



Kletterturm UROS



Kletterturm UROS

