ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sperrpfosten RUBI

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten RUBI

Der runde feuerverzinkte Sperrpfosten RUBI fungiert als Durchgangssperre und Wegweiser gleichermaßen. Er eignet sich optimal für die Absperrung von Parkplätzen, Feuerwehrzufahrten oder Fußgängerbereichen und bietet im Großstadtdschungel eine gute Orientierungshilfe. Je nach Einsatzbereich, gibt es den RUBI als, aus der Bodenverankerung, herausnehmbaren Absperrpfosten. Dieser kann z. B. benötigt werden, um einen Ort nicht dauerhaft zu sperren und Passanten, Rad- oder Autofahrern mit Befugnis Einlass zu gewähren. Ist ein herausnehmbarer Poller nicht erforderlich, genügt meist ein fest im Boden verankerter Pfosten. Letztendlich entscheidet also der Zweck des Einsatzes, über die Wahl eines Absperrpfostens zum Einbetonieren oder Herausnehmen. Als Schließmöglichkeiten, um den Sperrpfosten herauszunehmen, stehen ein Dreikantschloss mit einem Dreikantschlüssel und ein Rundzylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln zur Auswahl. Der Stahlpfosten kann aber auch ohne Schloss bestellt werden. Damit der Sperrpfosten auch bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen wahrgenommen werden kann, heben sich die rot-reflektierenden Farbringe deutlich ab. Die aufgesetzte rot-weiß-Reflexfolie ist sehr kontraststark und kann von Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern kaum übersehen werden.

Konstruktion:

» runder Sperrpfosten aus Stahl mit Metallabschlusskappe**Oberfläche:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie**Schließung:**

» mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus geschützt im Rohr untergebracht. Sowohl stehend als auch gekippt abschließbar**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
Anzahl Reflexstreifen : 2
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Überfahrhöhe : 90 mm

178.100 Sperrpfosten RUBI herausnehmbar aus Bodenhülse, vorgerüstet

Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

178.099 Sperrpfosten RUBI zum Aufdübeln, kippbar, vorgerüstet

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Überfahrhöhe : 90 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Schließung : vorgerüstet für Zylinder

Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

178.098 Sperrpfosten RUBI zum Aufdübeln, kippbar, Zylinderschloss

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 2
Anzahl Reflexstreifen : 2
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Rundzylinderschloss
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Überfahrhöhe : 90 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

178.097 Sperrpfosten RUBI zum Aufdübeln, kippbar, Dreikantschloss

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Anzahl Schlüssel : 1
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund

Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Überfahrhöhe : 90 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

178.096 Sperrpfosten RUBI herausnehmbar aus Bodenhülse, Zylinderschloss

Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
kippbar : nein
Anzahl Schlüssel : 2
Anzahl Reflexstreifen : 2
Gewicht : 10 kg
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Schließung : Rundzylinderschloss
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

178.095 Sperrpfosten RUBI herausnehmbar aus Bodenhülse, Dreikantschloss

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Anzahl Schlüssel : 1
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

178.094 Sperrpfosten RUBI herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Schließung

Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Gewicht : 10 kg
Kopfform : Rundkopf
Schließung : ohne
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm

Ø : 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

178.093 Sperrpfosten RUBI zum Einbetonieren

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Kopfform : Rundkopf
Schließung : ohne
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

Sperrpfosten RUBI zum Einbetonieren



Sperrpfosten RUBI zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, vorgerüstet für Zylinder

Sperrpfosten RUBI zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse, vorgerüstet für Zylinder