



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Raucherunterstand TAURI



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Raucherunterstand TAURI

**Konstruktion:** Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen aus Rechteckrohr (120 x 80 mm bei Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. 140 x 80 mm bei Dacheindeckung aus Glas) und Querträgern (120 x 60 mm), mit in der Rückwand integriertes Ablageboard (L x B: 1500 x 250 mm) aus Lärchenholz.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in S1-Standardfarben. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Ablageboard aus Lärchenholz, lasiert in Eiche rustikal.

**Dach:** Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, Glaspunkthalterung bzw. mit Trapezblech, bandverzinkt. Dachtrapezblech in RAL-Farbe auf Anfrage.

**Seitenwand:** In folgenden Ausführungen erhältlich.

» Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm) bzw. zusätzlich in Kombination mit perforiertem Stahlblech (Fahrradsymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet

» perforiertes Stahlblech (Rauchersymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. zusätzlich in Kombination mit Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm) Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.

## **Rückwand:**

In folgenden Ausführungen erhältlich.

» Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm)

» perforiertes Stahlblech (Rauchersymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

**Entwässerung:** Bei einseitiger Ausführung frei abtropfend über die hintere Dachkante, doppelseitige Ausführung mit integrierter Dachrinne und Ablauf oberirdisch über die Außenstütze. Regenrinne mit Fallrohr für einseitige Ausführung gegen Mehrpreis.

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

**Design:** Izabela Sikirycka & Sylwiusz Stepnowski

## **Allgemeine Merkmale**

**Material Konstruktion :** Stahl

**Befestigungsart :** zum Aufdübeln

**Feldanzahl :** 1

**Windlast :** Zone 2

**Oberfläche Stahlteile :** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Produkttyp :** Raucherunterstand

**Oberfläche Konstruktion :** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Dachausführung :** Pultdach

**Gesamthöhe :** 2450 / 2230 mm

**Anlieferung :** zerlegt auf Palette

**Gesamthöhe :** 2450 / 2230 mm

**Dachbreite :** 3940 mm

## 335.569 Überdachung TAURI



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Feldanzahl : 1  
Windlast : Zone 2  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Nutzung : doppelseitig  
Produkttyp : Raucherunterstand  
Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech  
Lichte Höhe : 2134 mm  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : integriert  
Dachausführung : Pultdach  
Personenanzahl : 20  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Dachtiefe : 5000 mm  
Dachbreite : 3940 mm

**zum Webshop**

## 335.568 Überdachung TAURI



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Feldanzahl : 1  
Windlast : Zone 2  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Nutzung : doppelseitig  
Produkttyp : Raucherunterstand  
Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech  
Lichte Höhe : 2134 mm  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : integriert  
Dachausführung : Pultdach  
Personenanzahl : 20  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Dachtiefe : 5000 mm  
Dachbreite : 3940 mm

[zum Webshop](#)

### 335.567 Überdachung TAURI



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Feldanzahl : 1  
Nutzung : einseitig  
Windlast : Zone 2  
Entwässerung : frei abtropfend  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Raucherunterstand  
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech  
Ausführung Rückwand : perforiertes Stahlblech  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Lichte Höhe : 2114 mm  
Dachausführung : Pultdach  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Dachtiefe : 2500 mm  
Personenanzahl : 9  
Dachbreite : 3940 mm

[zum Webshop](#)

### 335.566 Überdachung TAURI



Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Feldanzahl : 1  
Nutzung : einseitig  
Windlast : Zone 2  
Entwässerung : frei abtropfend  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Raucherunterstand  
Ausführung Rückwand : perforiertes Stahlblech  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Lichte Höhe : 2114 mm  
Dachausführung : Pultdach  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Dachtiefe : 2500 mm  
Personenanzahl : 9  
Dachbreite : 3940 mm

[zum Webshop](#)

### 335.565 Überdachung TAURI



Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Feldanzahl : 1  
Nutzung : einseitig  
Windlast : Zone 2  
Entwässerung : frei abtropfend  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Raucherunterstand  
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Lichte Höhe : 2114 mm  
Dachausführung : Pultdach  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Dachtiefe : 2500 mm  
Personenanzahl : 9  
Dachbreite : 3940 mm

[zum Webshop](#)

### 335.564 Überdachung TAURI



Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Feldanzahl : 1  
Nutzung : einseitig  
Windlast : Zone 2  
Entwässerung : frei abtropfend  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Raucherunterstand  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Lichte Höhe : 2114 mm  
Dachausführung : Pultdach  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Dachtiefe : 2500 mm  
Personenanzahl : 9  
Dachbreite : 3940 mm

[zum Webshop](#)

### 335.563 Überdachung TAURI



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Feldanzahl : 1  
Nutzung : einseitig  
Windlast : Zone 2  
Entwässerung : frei abtropfend  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Raucherunterstand  
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech  
Ausführung Rückwand : perforiertes Stahlblech  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Lichte Höhe : 2114 mm  
Dachausführung : Pultdach  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Dachtiefe : 2500 mm  
Personenanzahl : 9  
Dachbreite : 3940 mm

[zum Webshop](#)

### 335.562 Überdachung TAURI



Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Feldanzahl : 1  
Nutzung : einseitig  
Windlast : Zone 2  
Entwässerung : frei abtropfend  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Raucherunterstand  
Ausführung Rückwand : perforiertes Stahlblech  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Lichte Höhe : 2114 mm  
Dachausführung : Pultdach  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Dachtiefe : 2500 mm  
Personenanzahl : 9  
Dachbreite : 3940 mm

[zum Webshop](#)

### 335.561 Überdachung TAURI



Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Feldanzahl : 1  
Nutzung : einseitig  
Windlast : Zone 2  
Entwässerung : frei abtropfend  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Raucherunterstand  
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Lichte Höhe : 2114 mm  
Dachausführung : Pultdach  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Dachtiefe : 2500 mm  
Personenanzahl : 9  
Dachbreite : 3940 mm

[zum Webshop](#)

### 335.560 Überdachung TAURI



Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Feldanzahl : 1  
Nutzung : einseitig  
Windlast : Zone 2  
Entwässerung : frei abtropfend  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Produkttyp : Raucherunterstand  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Lichte Höhe : 2114 mm  
Dachausführung : Pultdach  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm  
Dachtiefe : 2500 mm  
Personenanzahl : 9  
Dachbreite : 3940 mm

zum Webshop

Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 5100 mm, doppelseitig, Dacheindeckung Trapezblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, sowie Abfallbehälter NORANDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand ESG, Klarglas, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung Trapezblech, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung Trapezblech, Rückwand ESG, Klarglas, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung Trapezblech, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung Trapezblech, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

