



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Fahrradständer BENDIGO

TOP-QUALITÄT  
– direkt vom –  
HERSTELLER!



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradständer BENDIGO

Mit dem Fahrradständer BENDIGO lässt es sich schwungvoll einparken. Das Parken des Fahrrads erfolgt durch das Einstellen des Vorderrads in den bogenförmigen Bügel aus Rundrohr. Der Fahrradparker, auch Bogenparker genannt, überzeugt durch seine geschwungene und platzsparende Bauweise. Mit zeitloser Eleganz bringt BENDIGO frischen Schwung in jedes Fahrradparksystem.

Der schwungvoll schöne Fahrradparker mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln, sorgt dank Tief-/Hocheinstellung für eine platzsparende Radeinstellung der Fahrräder. Durch die Hoch-/ Tiefeinstellung soll vermieden werden, dass die Lenker der geparkten Zweiräder aneinander stoßen können. Zudem ist der BENDIGO beidseitig nutzbar. Auf einem Grundrahmen werden die bogenförmigen Einstellbügel einfach aufgeschraubt. Das Modell ist zur Reihenverbindung vorbereitet. Mit einer vorgesehenen Reifenbreite von 60 mm ist der Fahrradparker auch für Mountainbikes optimal geeignet.

Die stabile Konstruktion aus verzinktem Stahl, verleiht dem Produkt äußerste Robustheit und Langlebigkeit. Dank der Zinkbeschichtung ist der BENDIGO auch vor Korrosion besonders sicher geschützt. Die empfohlene Bodenbefestigung erfolgt mittels Bodenmontage. Für die Aufstellung des BENDIGOs ist die Verankerung jedoch keine zwingende Voraussetzung. Eine freie Aufstellung ist ebenso möglich. Der Bogenparker ist für die Bodenbefestigung entsprechend vorbereitet.

**Unser ZIEGLER-Tipp:** Das Modell BENDIGO lässt sich optimal mit dem Bügelparker WESTMINSTER kombinieren. Er bietet ein Maximum an Diebstahlschutz, denn er ermöglicht ein zusätzlich sicheres Anschließen am Fahrrad-Rahmen.

## Konstruktion:

- » stabile Stahlkonstruktion mit verschraubten robusten Rundrohrbügeln ( $\varnothing$  17 mm) und Winkelrahmen (30 x 30 mm)
- » vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- » Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung, Einstellwinkel 90°
- » Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung 1850 mm, doppelseitig 3200 mm
- » Montagematerial zur Verschraubung der Einstellbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten

## Oberfläche:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt

- Reifenbreite:**

- » 60 mm

- Befestigungsart:**

- » Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör

- Anlieferung:**

- » erfolgt zerlegt im Karton bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten

- Hinweis:**

» Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.

» Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Allgemeine Merkmale  
**Nutzung** : doppelseitig  
**Radabstand** : 350 mm  
**empfohlene Einbautiefe** : +/- 0 mm  
**Oberfläche** : feuerverzinkt  
**Material** : Stahl  
**Befestigungsart** : zum Aufdübeln  
**Radeinstellung** : hoch / tief  
**Produktyp** : Fahrradständer  
**Reifenbreite** : 60 mm  
**Anlieferung** : zerlegt  
**Einstellwinkel** : 90°  
**Tiefe** : 385 mm  
**Höhe** : 415 mm

#### 773.016 Fahrradständer BENDIGO 5 Stellplätze



Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Material : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Radeinstellung : hoch / tief  
Produktyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Breite : 1750 mm  
Anzahl Stellplätze : 5 Stück  
Gewicht : 15 kg  
Tiefe : 385 mm  
Höhe : 415 mm

[zum Webshop](#)

#### 773.014 Fahrradständer BENDIGO 3 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Gewicht : 10 kg  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Material : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Radeinstellung : hoch / tief  
Produktyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm

Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Breite : 1050 mm  
Tiefe : 385 mm  
Höhe : 415 mm

**[zum Webshop](#)**

#### 773.015 Fahrradständer BENDIGO 4 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Material : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Radeinstellung : hoch / tief  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Breite : 1400 mm  
Gewicht : 13 kg  
Tiefe : 385 mm  
Höhe : 415 mm

**[zum Webshop](#)**

#### 773.013 Fahrradständer BENDIGO 2 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Radabstand : 350 mm  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Material : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Radeinstellung : hoch / tief  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Breite : 700 mm  
Tiefe : 385 mm  
Höhe : 415 mm  
Gewicht : 7 kg

[zum Webshop](#)

Fahrradständer BENDIGO, 4 Stellplätze



Fahrradständer BENDIGO, 3 Stellplätze



Fahrradständer BENDIGO, 4 Stellplätze



Fahrradständer BENDIGO, 2 Stellplätze

