

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Wippe ZUMA

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

www.ziegler-metall.at

Wippe ZUMA

Konstruktion:

Wippe bestehend aus einem Wippbalken (Ø 88,9 mm) und zwei geformten Haltegriffen aus Edelstahl V2A (mit mattem Finish). Sitzflächen standardmäßig in orange und Seitenpaneelen in blau aus HDPE-Kunststoffpaneelen (Materialstärke 19 mm). Auf Anfrage auch in den Farben hellgrün, dunkelgrün, gelb, rot und schwarz erhältlich. Inkl. Gummi-Dämpfer als Aufschlagsdämpfungselement. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

4 x Ø 350 x H 500 mm

Freie Fallhöhe:

900 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 6052 x T 3400 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung:

Erfolgt montiert inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale Anlieferung: montiert Material: Edelstahl Höhe: 1268 mm

Befestigungsart: zum Einbetonieren empfohlene Einbautiefe: 500 mm Empf. Altersgruppe: ab 3 Jahre

Breite: 2830 mm Tiefe: 358 mm Fallhöhe: 900 mm

Platzbedarf: B 6052 x T 3400 mm

Höhe über Flur: 768 mm

Gewicht: 68 kg

753.024 Wippe ZUMA

Anlieferung: montiert Material: Edelstahl Höhe: 1268 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren empfohlene Einbautiefe: 500 mm Empf. Altersgruppe: ab 3 Jahre

Breite: 2830 mm Tiefe: 358 mm Fallhöhe: 900 mm

Platzbedarf: B 6052 x T 3400 mm

Höhe über Flur: 768 mm

Gewicht: 68 kg

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wippe ZUMA	Wippe ZUMA

Wippe ZUMA