



**ZIEGLER**  
Mehr Wert für draußen.®

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Wartehalle LUNA

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)  
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wartehalle LUNA

**Konstruktion:** Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

**Dach:** Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch. Für eine ebene Dachuntersicht ist gegen Mehrpreis eine Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß mit oder ohne LED-Beleuchtung erhältlich. Bei Ausführung mit LED-Beleuchtung optional mit oder ohne Bewegungsmelder. Dachbegrünung auf Anfrage.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

**Entwässerung:** Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die hinteren Eck- und Mittelstützen oberirdisch über Wasserspeier.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m<sup>2</sup>. Höhere Schneelasten auf Anfrage.

**Windlast:** Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

## Allgemeine Merkmale

**Material Konstruktion :** Stahl

**Feldanzahl :** 1

**Dacheindeckung :** Trapezblech

**Nutzung :** einseitig

**Oberfläche Stahlteile :** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Oberfläche Trapezblech :** bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

**Stützenraster :** 1500 mm

**Produktyp :** Wartehalle

**Befestigungsart :** zum Aufdübeln

**Dachtiefe :** 2000 mm

**Oberfläche Konstruktion :** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Lichte Höhe :** 2275 mm

**Schneelast auf dem Boden (sk) :** 2,00 kN/m<sup>2</sup>

**Entwässerung :** integriert

**Anlieferung :** zerlegt auf Palette

**Gesamthöhe :** 2448 mm

Material Konstruktion : Stahl  
Feldanzahl : 1  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002  
Stützenraster : 1500 mm  
Produktyp : Wartehalle  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachtiefe : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Lichte Höhe : 2275 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Personenanzahl : 9  
Gesamthöhe : 2448 mm  
Dachbreite : 4660 mm

**[zum Webshop](#)**

Material Konstruktion : Stahl  
Feldanzahl : 1  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002  
Stützenraster : 1500 mm  
Produktyp : Wartehalle  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachtiefe : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Lichte Höhe : 2275 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Personenanzahl : 6  
Dachbreite : 3160 mm  
Gesamthöhe : 2448 mm

**[zum Webshop](#)**

Wartehalle LUNA, Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, Sitzbank PURE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle LUNA, Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, Sitzbank PURE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung LUNA, Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 4800 mm, Mittel- und Seitenwand ESG, Klarglas, Deckenverkleidung mit integrierter LED-Beleuchtung, Sitzbank CARPI, Stahlkonstruktion in DB 702 eisenglimmer

Fahrradüberdachung LUNA, Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 4800 mm, Mittel- und Seitenwand ESG, Klarglas, Deckenverkleidung mit integrierter LED-Beleuchtung, Sitzbank CARPI, Stahlkonstruktion in DB 702 eisenglimmer



